

大开孔全瓷球拱 规整填料

产品名称	大开孔全瓷球拱 规整填料
公司名称	南宁伊莱特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:直径1.0m-8.0m 几何形状:规整填料 填料方式:整砌填料
公司地址	广西区南宁市民族大道168号翡翠园祥云阁4-601号
联系电话	0771-5676951 13207712170

产品详情

大开孔全瓷球拱是由一个平面支承变为球面支承，从而使开孔增大压降阻力减少、通气量增大、气流分布均匀、传质效率提高。全瓷球拱安全系数大、稳定性好、耐腐蚀性强且施工方便、使用寿命长，是当今最先进的塔内支承结构。主要用于化学工业、硫酸制造工业设备中干燥塔及吸收塔内填料的支承结构。

1、主要技术指标

项目	单位	指标	核测标准
产品规格	m	8.3	
体积密度	g/cm ³	2.3-2.6	zbg94003-86
吸水率	%	< 0.2	gb8488-2001
抗弯强度	mpa	45	gb8488-2001
抗压强度	mpa	200	zbg94003-86
热稳定性	250-20	三次不裂	gb8488-2001
综合开孔率	%	62-68	
耐酸度	%	> 99.8	din
耐碱度	%	> 87	din
弯曲误差	%	< 0.5	din

备注：技术指标的要求可按用户要求制造。

2、主要化学成份

化学成分	sio ₂	al ₂ o ₃	k ₂ o	na ₂ o	mgo	fe ₂ o ₃	cao	tio ₂	il
指标	72	20.31	3.70	0.8	0.65	0.74	0.58	0.09	0.35

3、主要规格

大开孔全瓷球拱产品规格：直径1.0m-8.0m，并可按用户单位及设计部门提供的图纸尺寸进行生产。

本产品的型号是直径1.0m-8.0m，几何形状是规整填料，填料方式是整砌填料，发货期限是10