

# 环氧煤沥青重防腐涂料 防腐、防锈

产品名称	环氧煤沥青重防腐涂料 防腐、防锈
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	功能:防腐、防锈 颜色:黑色 品牌:豪士丹顿
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-613型厚浆型环氧煤沥青重防腐涂料

环氧煤沥青重防腐涂料由环氧树脂、煤沥青、固化剂、填料等按一定比例配制而成。经科学配方，经特殊工艺精制而成。具有优异的防腐、防锈性能。适用于各种金属、非金属材料的防腐、防锈。该产品具有施工方便、干燥快、附着力强、耐腐蚀、使用寿命长等特点。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、船舶、桥梁、港口、码头、储罐、管道、钢结构、混凝土等工程。

在容器中的状态	搅拌混合后，漆液硬块，呈均匀	检测
混合性	能均匀混合	
施工性	喷涂无障碍	
干燥膜的外观	涂膜外观正常	GB/T 1
适用期，h	3	
耐温性	铝粉漆无起皮、剥落、生锈	GB/T 2

施工时，先用溶剂将漆液搅拌均匀，然后将漆液涂布于基材表面，待溶剂挥发后，再按涂料:固化剂为10:1(重量比)的比例加入固化剂，搅拌均匀后，即可施工。施工时，环境温度应在5℃以上，相对湿度应在85%以下。施工后，应自然干燥，不得用热源烘烤。干燥时间应在24小时以上。有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。