

Z44H Z48H快速排污阀

产品名称	Z44H Z48H快速排污阀
公司名称	温州三超阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:三超 型号:Z44H
公司地址	温州市龙湾区海滨街道永源路6幢10号
联系电话	86 0577 86873647 18957703444

产品详情

z44h/z48h快速排污阀

产品型号：z44 48-16c、z44 48-25、z44 48-40型

产品名称：快速排污阀z44h：快速排污阀是由闸阀演变而来的，利用齿轮转90°带动阀杆提升实现开启和关闭的目的。z44h排污阀不仅结构简单、密封性好，而且安装尺寸小、材料耗用少、重量轻、体积小，特别是驱动力矩小，操作简便，易实现快速启闭。二、快速排污阀主要性能规范：

型号	公称压力	试验压力ps (mpa)		适用介质	适用介质 ()
		-	-		
p44 48h-16c	1.6	2.4	1.8	水、蒸汽	250
p44 48h-16					
p44 48h-25c	2.5	3.8	2.8		425
p44 48h-25					
p44 48h-40c	4.0	6.0	4.4		
p44 48h-40					

三、快速排污阀主要零件材料：

零件名称	阀体、 阀盖	阀座、闸板	阀杆	齿轮轴	填料	垫片	扳手
p44 48h-16cp44 48h-25p44 48h-40	铸钢	铬不锈钢	铬不锈 钢	铬不锈钢	油浸石墨 石棉盘根	橡胶石 棉板	球墨铸 铁

四、快速排污阀主要尺寸及重量：

公称压力pn (mpa)	公称通径dn (mm)	-								
		l	d	d1	d2	d6	b	z d	h	lo
1.6	25	160	115	85	65	-	14	4- 14	160	180
	32	200	135	100	78	-	16	4- 18	180	200
	40	230	145	110	85	-	16	4- 18	220	220
	50	250	160	125	100	-	16	4- 18	230	240
	65	265	180	145	120	-	18	4- 18	250	280
	80	280	195	160	135	-	20	8- 18	280	350
2.5	25	160	115	85	65	-	16	4- 14	160	180
	32	200	135	100	78	-	18	4- 18	180	200
	40	200	145	110	85	-	18	4- 18	220	220
	50	250	160	125	100	-	20	4- 18	230	240
	65	265	180	145	120	-	22	8- 18	250	280
	80	280	195	160	135	-	22	8- 18	280	350
4.0	25	160	115	85	65	58	16	4- 14	160	180
	32	180	135	100	78	66	18	4- 18	180	200
	40	230	145	110	85	76	18	4- 18	220	220
	50	250	160	125	100	88	20	4- 18	230	240
	65	265	180	145	125	110	22	8- 18	250	280
	80	280	195	160	135	121	22	8- 18	280	350

本产品的加工定制是否，品牌是三超，型号是Z44H，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15-DN200（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，驱动方式是手动