

# 525a美国福禄克质优价廉fl压力keuk校准器fluke压力校准器温度

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 525a美国福禄克质优价廉fl压力keuk校准器fluke压力校准器温度 |
| 公司名称 | 武汉华中科仪科技有限公司                         |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:FLUKE/福禄克<br>型号:525A    |
| 公司地址 | 武汉经济技术开发区经开万达广场B区第S5-3栋21层B3-3号      |
| 联系电话 | 027-59418990 15727012682             |

## 产品详情

| · 一年技术指标 (源)               |  |
|----------------------------|--|
| 电压 (1 ma 最大负载)             | 0 至 100 v<br>最佳一年技术指标 : 设置的30          |
| 电流 (10v 依从性电流)             | 0 - 100 ma<br>最佳一年技术指标 : 设置的100 ppm    |
| 电阻                         | 5 - 4,000 ohms<br>最佳一年技术指标 : 0.03 ohms |
| 热电偶(b,c,e,j,k,l,n,r,s,t,u) | 标准热电偶范围<br>最佳一年技术指标 : 0.14 ° c (e类)    |

| 一年技术指标(测量)    |                 |
|---------------|-----------------|
| sprt 25.5 ohm | - 200 ° c 至 660 |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | ° c<br>最佳一年技术指标： 0.02 c                           |
| 电阻                                    | 5 - 4,000 ohms<br>最佳一年技术指标： 0.03 ohms             |
| 热电偶(b, c, e, j, k, l, n, r, s, t, u ) | 标准热电偶范围<br>最佳一年技术指标 0.14 ° c ( e类 )               |
| rtd*                                  | -200 ° c 至 800 ° c<br>最佳一年技术指标： 0.07 ° c (pt 100) |
| ni 120                                | - 80 ° c 至 100 ° c<br>最佳一年技术指标： 0.01 ° c          |
| cu 10                                 | - 100 ° c 至 260 ° c<br>最佳一年技术指标： 0.06 ° c         |
| ysi 400 热敏电阻                          | 15 ° c 至 50 ° c<br>最佳一年技术指标： 0.007 ° c            |

| 通用技术指标 |  |
|--------|--|
| 设置时间   | 小于5秒   |
| 温度性能   | 工作： 0 ° c 至 50 ° c<br>校准(tc1): 15 ° c 至 35 ° c<br>储存： -20 ° c 至 70 ° c |
| 接口     | 对于 tc1 + 5 ° c 范围之外的温度范围的温度系数为90天指标的 10 %                              |

|       |   |
|-------|---|
| rh    | 工作： < 80% , 30 ° c以下时； < 70 % , 40 ° c以下时； 40 % , 50 ° c以下时<br>储存： <95% , 非凝结   |
| 模拟低隔离 | 20v   |
| emc   | iec 61326- 1/1997 (emc)   |
| 重量/尺寸 | 9 lbs (4 kg) ; h 5.25" x w 12.5" x d 18.6" ( h 13.1 cm x w 31.3 cm x d 47.3 cm) |

本产品的加工定制是否，品牌是FLUKE/福禄克，型号是525A，测量范围是-200 ° C至800 ° C