

原装松乐继电器 SONGLE/松乐

产品名称	原装松乐继电器 SONGLE/松乐
公司名称	宁波松乐继电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:SRD-12VDC-SL-C 品牌:SONGLE/松乐 型号:SRD-12VDC-SL-C
公司地址	浙江省余姚市远东工业城A区CW7
联系电话	0574-62762678 13705842662

产品详情

型号：srd(t73)

尺寸：19.2*15.5*15.2

类型	直流电磁继电器	品牌	松乐
型号	srd-12vdc-sl-c	额定工作电压	12 (v)
线圈功率	0.36 (w)	线圈电阻	400 ()
接点负荷电流	10 (a)	外形尺寸	19.2x15.5x15.2 (mm)
触点形式	转换型		

宁波松乐继电器有限公司是具有二十多年历史的超小型电磁继电器制造公司。公司生产的产品通过美国“ul”，德国“t ü v”，中国“cqc”安全认证，并荣获国际电工委员会“iecq”电子元器件制造厂认可证书。在iso9001质量体系保证下生产的各类继电器以其优越的性能为客户提供优质的产品，使松乐公司成为国内外众多汽车电器，家用电器，通讯设备及工业自动化控制生产厂商的主要配套单位。司位于东海之滨—浙江远东工业城，占地面积30000平方米，生产厂房50000平方米；拥有四十条设施先进标准化生产线，并集产品开发设计，模具制造，塑料、金属加工于一体，年生产量2亿只。产品畅销国内外，得到广大用户的广泛好评！本公司宗旨：客户满意是我们永恒的目标。

本产品的应用范围是SRD-12VDC-SL-C，品牌是SONGLE/松乐，型号是SRD-12VDC-SL-C，产品系列是SRD-12VDC-SL-C，触点负载是中功率，触点切换电流是10，触点切换电压是250，触点形式是常开型，额定电流是10A，额定电压是DC12，防护特征是密封式，线圈电源是直流，线圈功率是0.36，吸合电流是10，电流性质是直流，释放电流是10