

SCR电力调整器 华诚 P30

产品名称	SCR电力调整器 华诚 P30
公司名称	广州硕田机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华诚 型号:P30 控制方式:双向
公司地址	广州市越秀区解放中路306号303A自编303X房（ 仅限办公用途）
联系电话	18924157680

产品详情

其主要特点如下：

1适用范围广泛：各种电阻丝、硅碳棒、负载采用变压器降压的硅钼棒、钨丝、电机软启动。

2与各种温控仪表信号兼容：0-20ma、0-5v、4-20ma、1-5v。

3真正的功率调节线性化：采用微电脑技术，进行线性化功率修正。阻性负载时，输出功率与输入信号成正比。

4强大的故障检测及报警功能：缺相检测报警、过流检测报警、可控硅击穿检测报警、负载开路检测报警、温度过高报警。可继电器输出报警信号。

5强大的智能自动同步功能:三相输入输出不需要对相序、极性。

6全方位保护，确保在可控硅烧毁等情况下控制板不损坏，设备温度过高可自动保护。

7智能化软启动/软停止功能：电流反馈时间可调，电流延迟时间可调，彻底保障硅钼棒、钨丝、电动机、感性负载的正常使用。

8供电便捷：可220vac直接供电。

9两路直流稳压电源输出：5v、24v，方便外部变送器、传感器直接供电。

本产品的品牌是华诚，型号是P30，控制方式是双向，极数是三极，封装材料是塑料封装，关断速度是高

频(快速), 散热功能是带散热片, 频率特性是高频, 功率特性是大功率, 额定正向平均电流是30 (A), 控制极触发电压是220