

TDG2J系列交流手动调压器

产品名称	TDG2J系列交流手动调压器
公司名称	上海崑邦电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/220 电源相数:单相 额定功率:0.2-30
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F31幢
联系电话	13626522331 15390826933

产品详情

接触式自耦调压器

一、概述

调压器系列,为机电工业第十四批节能产品.用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所,使用范围十分广泛.tdgc2-j、tsgc2-j产品外形呈六角形,属老形产品;tdgc2、tsgc2外形呈四角形,美观大方,属新形产品。

二、适用范围

化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器。

三、技术性能

输入电压	单相220v ± 10%,三相380 ± 10%
输出电压	单相0-250v ± 10%,三相0-430v ± 10%
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加波形失真
电气强度	1500v/1min
绝缘电阻	单相 > 5m , 三相 > 2m

五、型号规格

规格 (kva)	产品尺寸(cm)	重量(kg)	包装尺寸(cm)	台装	
tdgc2单相系列	0.2kva	12 × 11 × 12	3	32 × 28 × 15	4
	0.5kva	14 × 13 × 13	4	33 × 18 × 31	4
	1kva	20 × 18 × 18	6.5	43 × 24 × 44	4

	2kva	20 × 18 × 20	9	43 × 24 × 44	4
	3kva	22 × 20 × 20	11	48 × 28 × 26	2
	5kva	31 × 24 × 24	16	31 × 28 × 30	1
	10kva	31 × 24 × 41	36	40 × 32 × 34	1
	15kva	31 × 24 × 56	48	38 × 32 × 65	1
	20kva	31 × 24 × 77	56	43 × 32 × 88	1
	30kva	31 × 24 × 110	105	43 × 32 × 117	1
tsgc2三相系列	0.6kva	15 × 12 × 33	10	33 × 25 × 53	2
	1.5kva	17 × 13 × 34	14	39 × 31 × 40	2
	3kva	27 × 17 × 42	20	34 × 26 × 50	1
	6kva	26 × 21 × 46	28	32 × 26 × 54	1
	9kva	28 × 21 × 48	35	35 × 29 × 58	1
	15kva	32 × 24 × 57	48	38 × 32 × 65	1
	30kva	33 × 24 × 110	105	43 × 32 × 117	1

1、基本原理调压器就是匝数比连续可调的自耦变压器,当调压器电刷借助于手轮主轴和刷架的作用,沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝数比,从而使输出电压平滑地从零调节到最大值.

本产品的电压比是380/220,电源相数是单相,额定功率是0.2-30,防潮方式是密封式,冷却方式是其他,冷却形式是干式,频率特性是中频,品牌是崑邦WEIB,绕组形式是其他,铁心形式是心式,铁心形状是E型,外形结构是立式,效率()是90%,型号是TDGC2J-1KVA,加工定制是是,应用范围是调压