

出售 各种环保新款高光效led灯丝

产品名称	出售 各种环保新款高光效led灯丝
公司名称	深圳韧中科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:XT-FM-NS8W-00 灯丝功率:0.8 (W)
公司地址	深圳市龙华新区大浪南路227号
联系电话	0755-32979150 13632752560

产品详情

features(特征)

1. conjoined to more efficient production(灯丝连体，更高效生产)2. 360 ° viewing angle(360 ° 全角度发光)
3. high efficiency and color rendering index(高光效，高显色指数)4. complied with rohs directive(符合rohs指令要求)

applications(应用)

1. candle lights(蜡烛灯)2. bulb lights(球泡灯)

package dimensions(封装尺寸)

notes(备注):1. all dimension units are millimeters. (所有标注尺寸单位为毫米。)2. all dimension tolerance is $\pm 0.15\text{mm}$ unless otherwise noted. (除特别标注外，所有尺寸允许公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。)

absolute maximum ratings at ta=25 (极限参数(温度=25))

parameter(项目)	symbol(符号)	rating(值)	unit
power dissipation(功耗)	pd	800	
forward current(正向电流)	if	15	
peak forward current(峰值正向电流)	ifp	30	
reverse voltage (反向电压)	vr	5	
operating temperature(操作温度)	topr	-40 ~ +85	
storage temperature(保存温度)	tstg	-40 ~ +100	
junction temperature(结温)	tj	115	

note(备注):

1. 1/10 duty cycle, 0.1ms pulse width. (脉宽0.1ms，周期1/10)

optical-electrical characteristics at ta=25 (光电参数(温度=25))

parameter(参数)	symbol (符号)	value (数值)			unit (单位)	test condition (测试条件)
		min.	typ.	max.		
forward voltage (正向电压)	vf	58	--	62	v	if=12ma
luminous flux(光通量)		80	112	98	lm	if=12ma
colour temperature (色温)	cct	2800	--	3000	k	if=12ma
color rendering index (显色指数)	ra	80	--	--	--	if=12ma
reverse current(反向电流)	ir	--	--	10	ua	vr=5v
viewing angle(角度)	2 1/2	--	360	--	deg	if=12ma

note(备注):

1. the above forward voltage measurement allowance tolerance is $\pm 1\text{v}$. (以上所示电压测量误差 $\pm 1\text{v}$ 。)

2. the above color rendering index measurement allowance tolerance is ± 2 . (以上显指的测试允许公差为 ± 2 。)

3. the above luminous flux measurement allowance tolerance is $\pm 10\%$.
(上述发光通量的测试允许公差为 $\pm 10\%$ 。)

本产品的加工定制是是，型号是XT-FM-NS8W-00，灯丝功率是0.8 (W)，适用电压是58~75 (V)，适用灯管电流是0.01 (A)，适用管径是1 (mm)，主要用途是LED球泡灯，LED蜡烛灯，LED拉尾灯