表面电阻测试仪 电阻仪 静电测试仪385

产品名称	表面电阻测试仪 电阻仪 静电测试仪385
公司名称	深圳市龙华新区龙华升力电子工具经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价:￥135.00 加工定制:否 类型:接地电阻测量仪表
公司地址	广东 深圳市宝安区 龙华电子市场2C063
联系电话	075529083591 13530415422

产品详情

本测试仪可测量物体表面电阻和地表电阻。可方便重复测试传导性，静电散逸性及绝缘性。本测试仪采用astm标准d-257条形码传感方法。使用高速op-amp集成电路，分类评定是自动进行的。该集成电路是线性的，在对数计（每单位平均值+-10%）上转换点为+-1/2十进.

使用方法： 1、表面阻抗的测量： 将表面阻抗表放于被测物表面上，按住“ test ”键，持续发亮的led指示灯即指示出测量物的表面阻抗量级：
103=1千欧姆 绿色led
104=10千欧姆 绿色led
105=100千欧姆 绿色led
106=1兆欧姆 黄色led
107=10兆欧姆
黄色led 108=100兆欧姆
黄色led 109=1000兆欧姆
黄色led 1010=10000兆欧姆 黄色led
1011=100000兆欧姆
黄色led 1012=1000000兆欧姆 红色led
》1012=绝缘 红色led 2、测量对地电阻
将接地县一端插入该表的接地（ground）插座，接地线的另一端接在地线上，将该表放在被测表面上，按住测量（test）键，此时持续发光的led灯即指示出被测表面对地的电阻值（单位：欧姆）

参数： 电源：9vpp3碱性电池
测量电压：9v 相对湿度：0%-90%（无结露）
温度范围：5-50°C 藏温度：-15-60°C
相对湿度：0%-90%（非结露状态）
测量度：10的数量级 转变点：1/2级对数（3.16x10n)
转变点精度:1/2级 测量精度:±10%
重复性:±5% 重量:170g 外形尺寸:130x70x25mm

本产品的建议零售价是￥135.00，加工定制是否，类型是接地电阻测量仪表，品牌是JND，型号是DS-385，测量范围是1K-1000000（MΩ），电 源是9V电池，测试电压是9V（V），精度是5%，重复误差是5%，环境温度是1使用中5-49度储存中-15-+60度，相对湿度是0%-90%，重量是170（kg），尺寸是130MM*72MM*30MM