

保温门窗 整套窗 亚达机械

产品名称	保温门窗 整套窗 亚达机械
公司名称	衡水亚达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套窗 品牌:亚达机械 材质:复合材质
公司地址	衡水崔庙工业区
联系电话	0086-03184828462 13903180726

产品详情

公司生产的密闭保温门采用平开密闭门，其结构为钢架结构压迫式。门框、骨架采用冷弯空腹方钢接而成。方钢符合gb228 - 87标准要求，面板为0.5mm彩板，内板为镀锌板或彩板，面板经特制压槽成型，内腔填充聚苯乙烯自熄泡沫板。框架、填充材料、面板经复合、加压、拉铆成型。密封条环镶在骨架周围，用压条拉铆钉固定。胶条分为“j”型和“b”型两种，“b”型胶条门框选用60 × 60角钢，材质符合gb9789-88标准，“j”型胶条选用冷藏集装箱特制密封胶条，弹性大、强度高、耐久性强，胶条符合gb7526-87标准要求，密封条环镶在骨架周围，用压条拉铆钉固定。保温门扇设锁紧立杆，“j”胶条门，交闭时通过扳动手柄，使密封条一面紧贴在门框外表面，另一面塞在门缝之间，经特制上、下锁定装置及锁具固定，锁具为特种钢铸件。我公司生产的密闭保温门，具有可靠的密封保温性和开启灵活的特性。

密封保温窗：公司生产的密封保温窗分为侧开、上开两种。开启方式分为手扳侧开、手摇侧开、手摇上开、电动侧开四种，其结构为钢架结构压迫式保温窗。窗框，骨架采用冷弯空腹方钢焊接而成，方钢材质符合gb228-87标准要求，面板为0.5mm彩板，内板为镀锌板和彩板，面板经特制压痕成型，内腔填充保温隔热聚苯乙烯自熄泡沫板。框架、填充材料、面板经复合、加压、拉铆成型。胶条分为“b”型、“j”型和“tb”型三种，“b”型胶条窗框选用50 × 50角钢，材质符合gb9787-88标准，胶条环镶四周。“j”型、“tb”型胶条选用冷藏在骨架周围，用压条拉铆钉固定。

密封窗开启分为手扳侧开、手摇侧开、上开、电动侧开四种。在地面设操作杆和锁定开关。“j”型胶条窗关闭时，在地面通过操纵手柄带动连杆进行操作，使密封条一面紧贴在窗框外表面，另一面塞在窗缝之间，经锁定装置固定；“b”型胶条窗关闭时采用直压碰撞方式，经特制装置和锁具固定；“tb”型胶条采用外扣内压方式。我公司生产的密闭保温窗，具有可靠的密封保温性和开启灵活操作的特性。

密封门窗：公司生产的密封保温窗分为侧开、上开两种。开启方式分为手扳侧开、手摇侧开、手摇

上开、电动侧开四种，其结构为钢架结构压迫式保温窗。窗框，骨架采用冷弯空腹方钢焊接而成，方钢材质符合gb228-87标准要求，面板为0.6mm彩板，内板为镀锌板和彩板，面板经特制压痕成型，内腔填充保温隔热聚苯乙烯自熄泡沫板。框架、填充材料、面板经复合、加压、拉铆成型。胶条分为“b”型、“j”型和“tb”型三种，“b”型胶条窗框选用50×50角钢，材质符合gb9787-88标准，胶条环镶四周。“j”型、“tb”型胶条选用冷藏在骨架周围，用压条拉铆钉固定。

密封窗开启分为手扳侧开、手摇侧开、上开、电动侧开四种。在地面设操作杆和锁定开关。“j”型胶条窗关闭时，在地面通过操纵手柄带动连杆进行操作，使密封条一面紧贴在窗框外表面，另一面塞在窗缝之间，经锁定装置固定；“b”型胶条窗关闭时采用直压碰撞方式，经特制装置和锁具固定；“tb”型胶条采用外扣内压方式。我公司生产的密闭保温窗，具有可靠的密封保温性和开启灵活操作的特性。

粮仓密封保温窗主要技术性能值：

空气渗透性能值		0.5立方/h.m	
风压强度性能值		3000pa	
雨水渗透性能值		250pa	
产品型号	宽度(mm)	高度(mm)	
txc0707	780	780	
txc0707	760	760	
txc1209	1200	900	
txc1509	1500	900	

经河北省门窗质量监督检验站检验：我公司生产的保温窗各种性能，能满足力学性能及建筑物理性能要求，能承受700帕以上的压力；密封条安装质量，在500帕的压力下半衰期为60秒。热传阴为0.50(mk)/w。在500亿国家粮库建设中，经国家储备库打压试验，其性能指标完全达到设计要求，受到用户好评。

密封保温门：公司生产的密闭保温门采用平开密闭门，其结构为钢架结构压迫式。门框、骨架采用冷弯空腹方钢接而成。方钢符合gb228 - 87标准要求，面板为0.6mm彩板，内板为镀锌板或彩板，面板经特制压槽成型，内腔填充聚苯乙烯自熄泡沫板。框架、填充材料、面板经复合、加压、拉铆成型。密封条环镶在骨架周围，用压条拉铆钉固定。胶条分为“j”型和“b”型两种，“b”型胶条门框选用60*60角钢，材质符合gb9789-88标准，“j”型胶条选用冷藏集装箱特制密封胶条，弹性大、强度高、耐久性强，胶条符合gb7526-87标准要求，密封条环镶在骨架周围，用压条拉铆钉固定。保温门扇设锁紧立杆，“j”胶条门，交闭时通过扳动手柄，使密封条一面紧贴在门框外表面，另一面塞在门缝之间，经特制上、下锁定装置及锁具固定，锁具为特种钢铸件。我公司生产的密闭保温门，具有可靠的密封保温性和开启灵活的特性。

空气渗透性能值	0.5立方/h.m
---------	-----------

风压强度性能值		3000pa	
雨水渗透性能值		250pa	
产品型号	宽度(mm)	高度(mm)	
txm2436	2400	3000	
txm2442	2400	4200	
txm2530	2500	3000	
txm2731	2700	3120	
txm3134	3120	3420	
txm3143	3120	4320	
txm3446	3420	4620	

本产品的产品类别是整套窗，品牌是亚达机械，材质是复合材质，窗帘类型是悬挂式，开关类型是手动，功能是隔音,隔热,防虫,防尘,防风