

## 茗熔\*圆筒帽形熔断器 RO19H (FRS-R) (电流10 ~ 32A 40 ~ 63A)

产品名称	茗熔*圆筒帽形熔断器 RO19H (FRS-R) (电流10 ~ 32A 40 ~ 63A)
公司名称	乐清市伊莱科电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:茗熔 型号:RO19H电流10 ~ 32A
公司地址	乐清市柳市镇吕岙村
联系电话	27813799 13868780968

## 产品详情

### 产品购买指南

产品名称：圆筒帽形熔断器

产品品牌：茗熔

产品型号：ro19h (frs-r) (电流10 ~ 32a 40 ~ 63a)

产品用途：主要作为电气线路的过载和短路保护

圆筒帽形熔断器ro19h (frs-r) (电流10 ~ 32a) ￥15.4

圆筒帽形熔断器ro19h (frs-r) (电流40 ~ 63a) ￥15.73

本店售有各种规格圆筒帽形熔断器，拍下前请与在线客服联系，以便确定您所需要的产品型号和价格，否则一律不发货！

茗熔集团是国内专业生产熔断器的最大厂家之一，产品品种最全，规格最多。公司主导产品有rt14、rt16、rt18 电气线路过载和高中短路保护用熔断器和rs0、rs3、rs6等半导体器件保护用熔断器及ro、rs、rg、nt、ngt、fb、sist等仿外熔断器，近年来又开发了具有国际领先水平的rt18m、rt18n、rt18l、rt18b、rt18c等几大系列新型熔断器支持件，填补了国内空白。产品均由国家机械工业局颁发生产许可证。产品广泛应用于电力、石化、机械、冶金、建筑、通讯等行业。产品有28个系列1000多品种，产品行销全国。

2007年10月miro商标荣膺中国驰名商标，自1997年起先后通过了iso9001质量管理体系、iso1400环境管理体系及ce、ul、3c等认证。

本系列熔断体适用于交流50hz、额定电压至600v、额定电流至125a，主要作为电气线路的过载和短路保护(gg)；还可派生为半导体器件及其成套装置的短路保护(ar)以及电动机短路保护(am)。本系列熔断体的额定分断能力至100ka。本系列熔断体符合国家标准gb13539和国际电工委标准iec269。

由纯铜/银片(或丝)制成的变截面熔体封装于由高强度瓷或环氧玻璃布管制成的熔管内，熔管中充满经化学处理过的高纯度石英砂作为灭弧介质；熔体二端采用点焊与端帽牢固电连接。熔断体可带有撞击器，当熔体熔断，撞击器立即动作，推动微动开关，发出各种信号或自动切换电路。根据用户需要，还可生产图1.2~1.4所示的特殊熔断体。本系列熔断体呈插入式结构，按尺码可安装于rt14、rt18、rt19以及其它相应尺码的熔断体支持件。

本熔断体型号、外形尺寸、额定电压、额定电流、重量如下：

型号：ro19h ( frs-r )

外形尺寸 ( mm )： 20.5 × 127

额定电压 ( v )： 600

额定电流 ( a )： 10 ~ 32a 40 ~ 63a

重量 ( g )： 82

本产品的加工定制是否，品牌是茗熔，型号是RO19H电流10~32A，额定电压是600(V)，额定电流是10~32A40~63A(A)，额定分断电流是100K(A)，外形尺寸是 20.5 × 127 ( mm )