

# 跌落式熔断器.RW12-15/200A限流熔断器.ABB型熔断器.出口型

产品名称	跌落式熔断器.RW12-15/200A限流熔断器.ABB型熔断器.出口型
公司名称	上海续源电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:续源科技 类型:跌落式熔断器
公司地址	上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室
联系电话	18601739328 13587704219

## 产品详情

跌落式熔断器.rw12-15/200a限流熔断器.abb型熔断器.出口型，

一、适用范围 rw12-15型户外交流高压跌落式熔断器适用于交流50hz，额定带奶牙为12kv及以下的电力系统中，作为输配电线路及电力变压器短路和过载保护作用。二、使用环境条件

rw12-10型户外交流高压跌落式熔断器应在下列条件下可靠的工作；1、海拔高度不超过1000m；

2、环境温度上限不高于+40，下限一般地区不低于-30；

3、无爆炸危险、污秽、化学腐蚀气体和剧烈振动场所。三、结构特征

本型熔断器由瓷绝缘子，上、下静触头和熔丝管三部分组成，静触头装在绝缘子两端，安装板固定在绝缘子中间，熔丝管为复合材料，它不但具有交好的开断能力，且保证有较高的机械强度。

四、主要技术参数 五、订货须知 订货时用户应说明下列内容：产品名称、型号、规格及数量。

型号	额定电压(kv)	额定电流a	开断电流kva	冲击电压（峰值）kv	工频耐压(kv)	爬距mm
(h)rw12-12/100	15	100	6.3	125	45	320
(h)rw12-12/200	15	200	12.5	125	45	320

<p>详细信息.....</p> <p>一、适用范围</p> <p>rw12-10型户外交流高压跌落式熔断器适用于交流50hz，额定带奶牙为12kv及以下的电力系统中，作为输配电线路及电力变压器短路和过载保护作用。</p> <p>二、使用环境条件</p> <p>rw12-10型户外交流高压跌落式熔断器应在下列条件下可靠的工作；</p>
--

- 1、海拔高度不超过1000m；
- 2、环境温度上限不高于+40，下限一般地区不低于-30；
- 3、无爆炸危险、污秽、化学腐蚀气体和剧烈振动场所。

三、结构特征跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管两大部分组成，静触头安装在绝缘支架的两端，动触头安装在熔丝管的两端，

熔丝管由内层的消弧管和外层环氧玻璃管组成。拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助头及灭弧罩，用以分、合负荷

电流。跌落式熔断器在正常运行时，熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时，故障电流使熔丝迅速熔断，并形成电弧，消弧管受电弧灼热，分解出大量

的气体，使管内形成很高压力，并沿管道形成纵吹，电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后，下部动触头失去张力

而下翻，锁紧机构释放熔丝管，熔丝管跌落，形成明显的开断位置。当需要拉负荷时，用绝缘杆拉开动触头，

此时主动、静助触头仍然接触，继续用绝缘杆拉动触头，辅助触头也分离，在辅助触头之间产生电弧，电弧在灭

弧罩狭缝中被拉长，同时灭弧罩产生气体，在电流过零时，将电弧熄灭。

执行标准 产品性能符合gb15166.3-94国家标准和iec282-2国际标准。

使用条件 1、环境温度：-40 ~ 40 ； 2、海拔不超过1000m； 3、风速不大於35m/s；  
4、地震烈度不超过8度；

5、熔断器不適用於下述場所： a、有燃燒或爆炸危險的場所； b、有劇烈震動或衝擊的場所；

本产品的加工定制是否，品牌是续源科技，类型是跌落式熔断器，型号是RW12-15，额定电压是15K（V），额定电流是200（A），额定分断电流是6.3（A），产品认证是检测报告，属性是高压跌落式熔断器