

白色雪纺弹力衬布 20D 超薄透明

产品名称	白色雪纺弹力衬布 20D 超薄透明
公司名称	武汉市金鼎鹤服装材料有限公司
价格	面议
规格参数	类型:有纺衬布 重量/厚薄:轻薄型衬 基布种类:粘合衬
公司地址	武汉市东西湖区马池路特一号
联系电话	86-2783853681 15007130246

产品详情

no : 18001

使用说明如何

压烫温度：125-150摄氏度

压烫时间：12秒-18秒

压烫压力：2kg-4kg

颜色：白色

p a 胶：4 . 8 万

联系人：崔小姐/杨小姐

联系方式：027-83853681

武汉市金鼎鹤服装材料有限公司

衬料的概念及基本作用1．概念：服装衬料是指在衣服某一部分里面的布，可以起到拉紧定型和支撑的作用，使衣服达到平挺的效果。2．基本作用：使服装整体挺括，折边清晰平直，达到理想的设计造型要求。保持服装良好的结构形态和稳定的尺寸大小。改善并提高服装面料的加工性能及其抗皱性能和强度。提高服装的保暖性并使服装结实耐穿。

热熔胶的特性

聚酰胺（pa）粘合衬布：具有较好的粘合强度和耐干洗性能，多用于 衬衫、外衣等。聚乙烯（pe）粘合衬布：高密度hdpe具有较好的水洗性能，但温度及压力要求较高，多用于男式衬衫；低密度ldpe具有较好的粘合性能，但耐洗，性能较差，多用于暂时性粘合衬布。聚酯（pes）粘合衬布：具有较好的耐洗性能，尤其对涤纶纤维面料粘合力强，多用于涤纶仿真面料。乙烯醋酸乙烯（eva）粘合衬布：具有较强的粘合性，但耐洗性能差，多用于暂时性粘合。

有纺和无纺的区别：有纺衬包括机织衬和针织衬两大类。针织衬又分为经编有纺粘合衬和纬编有纺粘合衬两种。经编有纺粘合衬主要用于毛料服装。纬编有纺粘合衬主要用于全毛面料及薄型面料。这两种衬可直接粘合在毛料面料上。无纺衬是粘胶纤维和涤纶短纤维用化学粘合法加工而制成的。分厚、中、薄三种，色泽以白色为主。它轻、软、蓬松、缩水率孝弹性好，由于没有经纬向而使用方便，一般用于衬衫的领衬、挂面衬、袋口衬等。在贴边部位，无纺衬是起辅助作用的，还可用于毛料服装的挂面、领面、袋盖及开袋部位。

本产品的类型是有纺衬布，重量/厚薄是轻薄型衬，基布种类是粘合衬，适用范围是服装,服饰,家纺，货号是18001，颜色是白色，规格是100米一卷