75D西装布衬 服装衬布 弹力衬布 各种衬布

产品名称	75D西装布衬 服装衬布 弹力衬布 各种衬布
公司名称	东莞市威兴服装辅料有限公司
价格	面议
规格参数	类型:有纺衬布 重量/厚薄:中型衬 基布种类:粘合衬
公司地址	东莞市沙田镇稔洲村龙船洲小组
联系电话	86-076985258825

产品详情

本产品适用于男女式秋冬装，大衣，风衣，毛呢面料，西装，时装的前幅，大身衬，布面单面有胶，pa透明颗粒，粘合力强，耐水洗，干洗。

本产品型号：209斜纹布衬 门幅: 48＇（即1.22米宽）

另有60＇（152cm）

规格：100米/100码每卷包装

色泽：黑色 （另有本白）

粘合条件：

温度：135-150℃压力：2.0-2.5kg/㎠时间：13-15s

衬料的概念及基本作用1．概念： 服装衬料是指在衣服某一部分里面的布，可以起到拉紧定型和支撑的作用，使衣服达到平挺的效果。2．基本作用：⑴使服装整体挺括，折边清晰平直，达到理想的设计造型要求。⑵保持服装良好的结构形态和稳定的尺寸大小。⑶改善并提高服装面料的加工性能及其抗皱性能和强度。⑷提高服装的保暖性并使服装结实耐穿。

热熔胶的特性

聚酰胺（pa）粘合衬布：具有较好的粘合强力和耐干洗性能，多用于　衬 衫、外衣等。 聚乙烯（pe）粘合衬布：高密度hdpe具有较好的水洗性能，但温度及压力要求较高，多用于男式衬衫；低密度ldpe具有较好的粘合性能，但耐洗，性能较差，多用于暂时性粘合衬布。
聚酯（pes）粘合衬布：具有较好的耐洗性能，尤其对涤纶纤维面料粘合力强，多用于涤纶仿真面料。
乙烯醋酸乙烯（eva）粘合衬布：具有较强的粘合性，但耐洗性能差，多用于暂时性粘合。

本店是为生产厂家，如有大批量订单请电话咨询： 0769-85258825,13318431919，联系人：杨先生

本产品的类型是有纺衬布，重量/厚薄是中型衬，基布种类是粘合衬，适用范围是服装，货号是209西装衬，颜色是黑色,白色