

UL1007 16#18#20#22#24#26#28#30#绝缘导线 电子线 环保线

产品名称	UL1007 16#18#20#22#24#26#28#30#绝缘导线 电子线 环保线
公司名称	深圳市宏鑫润电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宏鑫润 型号:100724#
公司地址	深圳市宝安区西乡黄田兰花路8号
联系电话	18926775529

产品详情

product description:							
tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor.							
color -coded pvc insulation.							
rated temperature:80 .rated voltage:300volts							
uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.							
passes ul vw-1&csa ft1 vertical flamt test							
说明 :							
导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜							
pvc绝缘							
额定温度 : 80 额定电压 : 300volts							
使用标准厚度 , 易剥 , 截断容易。							
可通过ul vw-1 及 csa ft1 , 垂直燃烧测试							
可使用先绞后镀 (tc) 为导体							
applications:							
for general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment.							
应用 :							
用于电子、电器设备内部配线							
ul style& csa type	conductor导体		insulationthickness s绝缘厚度	overalldiameter完 成外径	stand put-up标准长度		conductorresistance 20 导体电阻
	线号	线数/线径			英制	公制	
	awg	no/mm			ft/coil	m/coil	
ul1007csaft1 i a (stranded)绞 线	30	7/0.102	0.41	1.10	2000	610	381.00
	28	7/0.127	0.41	1.20	2000	610	239.00
	26	7/0.16	0.41	1.30	2000	610	150.00
	24	11/0.16	0.41	1.40	2000	610	94.20
	22	17/0.16	0.41	1.60	2000	610	59.40
	20	21/0.18	0.41	1.80	2000	610	36.70

ul1007csaft1 i a (top-coated) 先绞后镀	18	34/0.18	0.41	2.10	2000	610	23.20
	16	26/0.25	0.41	2.40	2000	610	14.60
	26	7/0.16	0.41	1.30	2000	610	140.00
	24	7/0.20	0.41	1.40	2000	610	88.70
	22	7/0.25	0.41	1.60	2000	610	54.70
	20	7/0.31	0.41	1.80	2000	610	37.10
	18	7/0.40	0.41	2.10	2000	610	23.70
	16	7/0.488	0.41	2.30	2000	610	14.20
ul1007csaft1 i a (solid)单股	26	1/0.404	0.41	1.25	2000	610	143.00
	24	1/0.511	0.41	1.35	2000	610	89.30
	22	1/0.643	0.41	1.50	2000	610	56.40
	20	1/0.813	0.41	1.65	2000	610	35.20
	18	1/1.024	0.41	1.85	2000	610	22.20
	16	1/1.29	0.41	2.15	2000	610	14.00

以上线材数据仅供参考，不作为正式的设计依据，产品规格以双方确认的规格书承认为准！最终解释权归宏鑫子有限公司所有

本产品的加工定制是是，品牌是宏鑫润，型号是100724#，线芯材质是镀锡铜线，芯数是11，护套材质是PVC，电线最大外径是0.16（mm），标称截面是1.4（mm²），产品认证是UL