

环保线/镀锡铜线/电子线/跳线0.25--2.6mm

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 环保线/镀锡铜线/电子线/跳线0.25--2.6mm |
| 公司名称 | 深圳市鑫兆源电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:鑫兆源 型号:0.2--0.8 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道新和社区西四巷8栋102号 |
| 联系电话 | 13725528119 |

产品详情

我司2000年引进全套德国进口年产3600余吨的电解镀锡铜线设备，镀锡铜线是以99.99%的紫铜为芯线，经热镀锡基合金而成；产品具有外观光亮、色泽均匀、锡层附着力强、高抗氧化性等特点，符合“sj2422-83电子元器件用镀锡铜线”标准；现广泛用于电线电缆、电子元器件的电子引脚（引线）和pcb板连接跨线（跳线）。

镀锡铜线产品特性：1、镀锡铜线拥有极之优良的可焊性。2、随着时间变化，可焊性仍保持良好，可长期储藏。3、表面平滑、光亮、润泽。4、性能稳定可靠，确保优质、高产。镀锡铜线产品适用范围：1、电阻和电容；2、光敏元件、二极管和晶体管的传感器；3、跳线等电子元件；电线、电缆生产厂家的首选产品及其它用途；本公司生产的镀锡铜线(跳线)环保质量达到国家控制标准sgs-6项认证；（一）产品性能：1\\外观:表面光亮、色泽均匀，无脱锡、黑斑、裂痕、毛刺、发黄、锡瘤等异常。2\\线径:允许偏差 $\pm 0.01\text{mm}$ 。3\\镀锡厚度:薄镀：1.5-2.5mm；中镀：2.5-4.0mm；厚镀：4mm以上4\\延伸率：15%（或按客户要求）5\\反复弯折：4次6\\抗拉强度：245kg/mm²7\\可焊性:250 \pm 2 无铅锡浸2 \pm 0.5s，新锡可以附着95%以上。8\\老化试验:200 \pm 5 烘烤1小时，无发黄、变黑现象。9\\连续性:经盐酸、多硫化钠溶液试验三周期，无露铜、黑斑。10\\结合力:经缠绕6圈以上浸于饱和的多硫化钠中试验，无裂纹、发黑。（二）包装方式：产品包装方式分为三种：胶轴、胶桶、纸筒1、胶轴装：小胶轴：3-5kg；中胶轴：12-18kg；大胶轴：25-30kg；2、胶桶装：15-25kg；3、纸筒装：18-25kg；

本产品的加工定制是是，品牌是鑫兆源，型号是0.2--0.8，线芯材质是镀锡铜线，芯数是单支，护套材质是锡，电线最大外径是2.6（mm），产品认证是SGS，主要用途是电子元器件电线电缆