

PA6尼龙增韧尼龙耐低温尼龙耐温-40 电动工具专用料

产品名称	PA6尼龙增韧尼龙耐低温尼龙耐温-40 电动工具专用料
公司名称	余姚市光辉尼龙商行
价格	面议
规格参数	型号:5020T 原产地:光辉绵华
公司地址	中国 浙江 余姚市 浙江余姚市中国塑料城Z-1501A号
联系电话	86 0574 62532500 13958353146

产品详情

优异的韧性和耐冲击性能.耐低温-40 高韧性牌号,特别为低温应用场合而设计

尼龙树脂的优良特性使其成为应用最为广泛的工程塑料,通用尼龙树脂在低温和干燥环境下韧性会大大的降低,容易断裂.glorie超韧级尼龙具有更好的韧性,对冲击和缺口比较不敏感,并且保持了良好的延展性,即使在低温干燥的恶劣环境下保持了良好的韧性和抗冲击性能.凭借其良好的低温性能,glorie超韧尼龙成为电动工具,汽车外饰件,和滑雪板,雪橇等户外用品的首选材料.

检测报告

test certification

产品名称 (description of sample)	pa6
产品牌号 (spec. code)	5020t
生产数量 (production qty / po #)	1000kg
取样数量 (sampling qty)	2kg
生产日期 (dateof production)	2014.05.10
取样日期 (date of sampling)	2014.05.10
测试日期 (date of test)	2014.05.10

测试项目test items	测试标准test	单位units	测试条件(dry)2	测试值value	参考值
----------------	----------	---------	------------	----------	-----

	method		3		
熔体指数 (melt volume rate)	iso1133	g/10min	235 -5kg	14	10
拉伸强度 (tensile strength)	iso527	mpa	15mm/min	44	35
拉伸断裂伸长率 (tensile strain at break)	iso527	%		77%	50%
弯曲强度 (flexural strength)	iso178	mpa		51	45
弯曲模量 (flexural modulus)	iso178	mpa		1,639	1000
悬臂梁缺口冲击强度(izod notched impact)	iso179/iea	kJ/m2	3.5m/s-2.75j	72.5	50
悬臂梁缺口冲击强度(机制缺口)(izoiso179/iea d notched impact)		kJ/m2	3.5m/s-2.75j	27	
无缺口冲击强度(izod unnotched impact)	iso179	kJ/m2	3.5m/s-5.5j	nb	nb
阻燃级别 (flame resistance)	ul-94			hb	hb
灰分 (ash content)		%		/	/

测试结果(test result):

审核(verified by):

日期date

单价:26.5/kg

最小起订单:25kg

供货总量:5000kg

产品等级:注塑级

颜色:本色

外观:颗粒

发货期限:自买家付款之日起5天内发货

运输方式:供方仓库自提或由买方承担运费

本产品的型号是5020T，原产地是光辉绵华