

## 280克PVC机床配件用风琴布，50万次疲劳度

产品名称	280克PVC机床配件用风琴布，50万次疲劳度
公司名称	杭州诺联涂层织物有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用风机:隧道风管 规格:100mm--1500mm
公司地址	杭州经济技术开发区上沙路228号中沙金座1幢1606室
联系电话	86-0571-86-571-86730660 13757145700

## 产品详情

抗静电正压隧道风筒材料	1000*1000	12*12	阻燃，耐紫外线，六价铬微量，抗静电处理，防霉变处理，耐酸碱，风阻小，耐磨，气密性好（百米漏风<4%），专门用于隧道工程用风筒和煤矿用拉链风筒，使用方便，耐用，寿命长.执行mt164 - 1995标准,适应于煤矿、冶金矿山、隧道施工、地铁工程。
pvc 涂层布，防水布，刀刮布			100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝
1000d*1000d. 15*15			3.2米最大宽幅
1000d*1000d. 18*18			b1 级别阻燃
1000d*1000d. 20*20			6p 令苯二甲酸盐欧盟标准
1000d*1000d. 22*22			uv 耐紫外线6级，7级
1000d*1000d. 30*30			单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理

	<p>潘通标准色</p> <p>应用于产业用布，休闲产品，篷盖苫布等</p>
<p>pvc 篷布，防水涂层布，刀刮篷布</p> <p>1500d*1500d. 15*15</p> <p>1300d*1500d. 18*18</p> <p>1000d*1300d. 18*15</p>	<p>100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝</p> <p>3.2米最大宽幅</p> <p>b1 级别阻燃</p> <p>6p 令苯二甲酸盐欧盟标准</p> <p>欧盟reach 规则</p> <p>uv 耐紫外线6级，7级</p> <p>单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理</p> <p>潘通标准色</p> <p>应用于产业用布，休闲产品，篷盖苫布等</p>
<p>pvc 篷布，防水材料，卡车侧帘</p> <p>1000d*1000d. 18*18 (twill yarn)</p> <p>1000d*1000d. 20*20 (twill yarn)</p>	<p>100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝</p> <p>3.2米最大宽幅</p> <p>b1 级别阻燃</p> <p>6p 令苯二甲酸盐欧盟标准</p> <p>欧盟reach 规则</p> <p>uv 耐紫外线6级，7级</p> <p>单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理</p> <p>潘通标准色</p> <p>应用于产业用布，休闲产品，篷盖苫布等</p>
<p>pvc 防水布，箱包布，复合增强材料</p> <p>500d*500d. 18*21</p> <p>500d*500d 18*17</p> <p>500d*1000d. 18*21</p> <p>1000d*1000d. 18*21</p>	<p>100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝</p> <p>3.2米最大宽幅</p> <p>b1 级别阻燃</p> <p>6p 令苯二甲酸盐欧盟标准</p> <p>欧盟reach 规则</p> <p>uv 耐紫外线6级，7级</p>

	<p>单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理</p> <p>潘通标准色</p> <p>应用于产业用布，休闲产品，篷盖苫布等</p>
pvc 箱包复合材料，复合增强材料	100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝
250d*250d 19*22	1.9米最大宽幅
250d*250d 24*24	b1 级别阻燃
250d*250d 21*21	6p 令苯二甲酸盐欧盟标准
	欧盟reach 规则
	uv 耐紫外线6级，7级
	单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理
	潘通标准色
	应用于产业用布，休闲产品，篷盖苫布等

pvc 涂层布，防水布，刀刮布	100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝
1000d*1000d. 15*15	3.2米最大宽幅
1000d*1000d. 18*18	b1 级别阻燃
1000d*1000d. 20*20	6p 令苯二甲酸盐欧盟标准
1000d*1000d. 22*22	uv 耐紫外线6级，7级
1000d*1000d. 30*30	单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理
	潘通标准色
	应用于产业用布，休闲产品，篷盖苫布等
pvc 篷布，防水涂层布，刀刮篷布	100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝
1500d*1500d. 15*15	3.2米最大宽幅
1300d*1500d. 18*18	b1 级别阻燃
1000d*1300d. 18*15	6p 令苯二甲酸盐欧盟标准

	<p>欧盟reach 规则</p> <p>uv 耐紫外线6级，7级</p> <p>单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理</p> <p>潘通标准色</p> <p>应用于产业用布，休闲产品，篷盖苫布等</p>
<p>pvc 篷布，防水材料，卡车侧帘</p> <p>1000d*1000d. 18*18 (twill yarn)</p> <p>1000d*1000d. 20*20 (twill yarn)</p>	<p>100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝</p> <p>3.2米最大宽幅</p> <p>b1 级别阻燃</p> <p>6p 令苯二甲酸盐欧盟标准</p> <p>欧盟reach 规则</p> <p>uv 耐紫外线6级，7级</p> <p>单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理</p> <p>潘通标准色</p> <p>应用于产业用布，休闲产品，篷盖苫布等</p>
<p>pvc 防水布，箱包布，复合增强材料</p> <p>500d*500d. 18*21</p> <p>500d*500d 18*17</p> <p>500d*1000d. 18*21</p> <p>1000d*1000d. 18*21</p>	<p>100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝</p> <p>3.2米最大宽幅</p> <p>b1 级别阻燃</p> <p>6p 令苯二甲酸盐欧盟标准</p> <p>欧盟reach 规则</p> <p>uv 耐紫外线6级，7级</p> <p>单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理</p> <p>潘通标准色</p> <p>应用于产业用布，休闲产品，篷盖苫布等</p>
<p>pvc 箱包复合材料，复合增强材料</p> <p>250d*250d 19*22</p> <p>250d*250d 24*24</p>	<p>100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝</p> <p>1.9米最大宽幅</p> <p>b1 级别阻燃</p>

250d\*250d 21\*21

6p 邻苯二甲酸盐欧盟标准

欧盟reach 规则

uv 耐紫外线6级，7级

单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/  
可焊接pvdf表面处理

潘通标准色

应用于产业用布，休闲产品，篷

本产品的加工定制是是，适用风机是隧道风管，规格是100mm--1500mm，抗压强度是40，品牌是VitaMedia，型号是NL--CL-1212，弯曲强度是自由，使用温度是-15/+80（ ），材质是聚氯乙烯，颜色是黑色，桔黄，墨绿，定量是3000米，宽幅是3.2米，可根据客户要求分切