# ECTFE玻璃纤维布板，ECTFE板，棒，3氟板棒

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ECTFE玻璃纤维布板，ECTFE板，棒，3氟板棒 |
| 公司名称 | 清远市合意氟塑电线有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>种类:化合物半导体<br>用途:化工，防腐，衬玻璃钢 |
| 公司地址 | 清远市高新技术产业开发区16小区依利安达（清远）显示器有限公司1#厂房、生产设备房 |
| 联系电话 | 0763-3504102 13927660121 |

# 产品详情

ectfe板|ectfe棒|

供应上海ectfe板，棒，供应江苏ectfe板，棒，供应浙江ectfe板，棒，供应广东ectfe板，棒，供应青岛ectfe板，棒，供应德国ectfe板，棒，供应美国ectfe板，棒，供应日本ectfe板，棒，供应韩国ectfe板，棒

ectfe乙烯-三氟氯乙烯共聚物特性简介

ectfe树脂是乙烯和三氟氯乙烯1:1的交替共聚物，熔点为464f,密度为1.68g/cc（克/立方厘米）。ectfe棒是由乙烯与三氟氯乙烯以等摩尔比共聚制得的交替共聚物。具有优良的化学稳定性和不燃性,以及良好的电性能和机械性能,而且可用一般热塑性塑料的成型方法加工。长期使用温度为-30~170°C,热分解温度300°C以上,硬度及耐火焰能力较etfe好。可广泛应用于电子和医药行业无尘无菌风管的内外喷涂,以及化工和其它行业防腐设备和管道的防腐处理。它在室温和高温下耐大多数腐蚀性化学品和有机溶剂。它的介电常数（2.6）低，在很宽的温度和频率范围内性能稳定。ectfe不着火，可防止火焰扩散，当暴露在火焰中时，将分解成硬质的碳

ectfe氟塑料产品,可采用挤压、注塑模压、吹塑以及旋转模塑成型等,亦可采用流化床(沸腾床)或静电喷涂工艺。由于"ectfe板"树脂可提供所需的任何级别的粘度,及不同粒度的粉料,保证了最佳的涂装加工。对使用于石化领域的装置及管路来说,ectfe树脂是种更适宜于薄片衬里的材料,例如泵、阀、容器、贮槽以及管件等。使用ectfe树脂的产品,只要0.13～0.18mm厚的薄片涂层,即可足以抵御盐酸、氟硼酸、硫酸以及氢氧化钠之类的介质腐蚀,可见此类氟塑料的抗介质渗透能力。

在电线和电缆领域，最重要的应用是用于增压电缆、公共交通车用电缆。火警电缆、阳极保护电缆。注塑产品有塔填料、问和泵零件、接插件、电线接线柱、过滤机壳。ectfe管的应用有光导纤维的套管、非支撑管、钢管和增强塑料管的内衬。

适用于化工，防腐，储罐，内衬，规格：2*5mm*400mm*1000mm，有需要可与我联系，宋小姐138028925

99，谢谢。

本产品的加工定制是是，种类是化合物半导体，用途是化工，防腐，衬玻璃钢