

简支梁缺口冲击试验机.冲击试验机

产品名称	简支梁缺口冲击试验机.冲击试验机
公司名称	青岛精科检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精科 型号:JK-6019 类型:机械冲击试验机
公司地址	青岛市城阳区城阳街道古庙头社区
联系电话	15192508876

产品详情

特点及用途：简支梁冲击试验机用于硬质塑料板材、管材、异形材、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。方便、准确、造型美观。符合gb/t1043《硬质塑料简支梁冲击试验方法》以及iso179、iso9854-1、din8078、din53453等要求。方便准确，造型美观，是化工行业、科研单位、大专院校及质量检测等部门理想的试验设备。技术参数：1、冲击速度:3.8m/s2、冲击能量:7.5j 15j 25j 50j3、摆锤预扬角:150°4、打击中心距:395mm5、冲击韧圆角:r 0.56、钳口间距:60 62 70 957、外型尺寸:550mm × 300mm × 900mm8、净重: 145kg

批发说明

本产品的品牌是精科，型号是JK-6019，类型是机械冲击试验机，冲击能量是7.5、15、25、50（J）（J），冲击速度是3.8（m/s）（m/s），外形尺寸是550*300*900（mm）（mm），重量是145（kg）（kg），适用范围是简支梁冲击试验机用于硬质塑料板材、管材、异形材、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石电绝缘材料等非金属材料冲，加工定制是是