

## 紫外线老化试验箱，紫外加速耐气候试验机，2014新发布！

产品名称	紫外线老化试验箱，紫外加速耐气候试验机，2014新发布！
公司名称	深圳市铭宇仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:MIYU 型号:MY-ZUX-QUV
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区六路13号8栋3楼及1楼B区
联系电话	86-007527273178 18925217708

## 产品详情

### 产品介绍

紫外线老化试验箱用途对手机 电工电子、汽车、摩托车配件及其他产品部件进行防紫外线试验本设备符合gb/t16422.3-1997、gjb、iso、astm g154等标准，是模拟由太阳光、雨水、露水引起的破坏，通过将被测材料暴露于受控高温下光照与水份的交变循环中，对材料进行测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用，用凝结水和喷水来模拟露水和雨本设备只需几天或几个星期的时间，就可以再现在室外需要几个月甚至几年的时间才会发生的环境中的工况或各零件部件的老化等试验室损伤，其中包括褪色、颜色变化、失去光泽、粉化、破裂、裂纹、起皱、起泡、脆化、强度降低、氧化。其中测试结果可用于选择新材料，改善现有材料，或评估材料配方的改变。

### 产品实拍图

### 设备特点：

本设备选用uvb和uva任选灯管。它可产生比通常地球表面更强的短波紫外线，从而使试验较快得出测试结果，uvb灯管暴露试验对质量控制应用或对极端耐久性材料测试会很有用。

a、采用紫外线灯管的优点：

快速得到测试结果

辐照控制简单

维护工作量小

设备廉价及运转费用低

试验样品辐照均匀。

b、凝露方式的优点：

与自然潮湿一样

用于加速试验升高温度

使用常规自来水不需去离子处理

冷凝物为纯净水，不污染样品

维护工作量小，没有泵和喷头。

设备技术参数：

温度范围	$r \cdot t + 10 \sim 70$
湿度范围	$65 \sim 95\% r \cdot h$
试品与灯管的中心距离	240 mm
波长	295~330nm
辐照度	1000uw/cm <sup>2</sup>
工作室尺寸	400 × 1250 × 700 (深 × 宽 × 高) mm
外形尺寸	450 × 1350 × 1700 (深 × 宽 × 高) mm
光照、冷凝周期可编程控制	
结构及材质	
内胆材料	sus304不锈钢板
外形尺寸	sus304不锈钢发纹板
灯管	l=1200, 40w, 8支。
水源及耗量	洁净水或蒸馏水8升/天
温控仪	日本原装“富士”数显温度控制仪
时间控制仪	计时控制仪
紫外线辐射计(中外合资产)	
样品架设置	
配件：灯管(进口)选配8支。	

## 企业介绍

深圳市铭宇仪器设备有限公司：是由台湾miyu集团2001年投资成立，公司总部设在中国最具创造力的城市-深圳。

历经近十个春秋，公司稳健发展，已在国内实验室设备行业占据了绝对市场并享有全国知名度。专业生产研发检测仪器和环境设备等实验室设备。为世界各地提供更加完美的产品。

公司拥有雄厚的资金、宽敞的厂房、先进的设备、优秀的人才、科学的管理，引进了国外制造的先进技术，加工过程严格按照设计要求精工制造。尖端专业研发团队针对各系列不断创新、升级。判断更精准，性能更强，更加经济耐用！请认准深圳“铭宇仪器”

铭宇公司非常重视行业技术创新和品牌规划，决心以优质产品和优良市场服务为根本，肩负起“做品牌，创名牌”的时代重任。

产品主要涉及：手机、电脑、电子电器类、电线电缆、光纤光缆类、塑胶类、

橡胶类、包装、纸品类、汽车零部件类、金属、五金、铸造类、

生物科技类等相关行业。

产品的研发设计:符合iso、astm、aatcc、tappl、ul、vde、iec、ansi、asme、

csa、jis、bs、en、din、satra、gb、cns等测试标准.

企业文化：

质量 -- 精益求精

信誉 -- 持续发展

服务 -- 热情周到

目标 -- 打造全球知名品牌

购买须知

miyu主营产品：

一、试验箱系列：冷热冲击试验箱,步入式恒温恒湿实验室、步入式高低温测试房、可程式恒温恒湿试验箱、高低温交变试验机、快速温变试验箱、老化试验箱、耐尘试验箱、淋雨试验箱、紫外线耐气候老化箱、盐水喷雾试验箱、冷热冲击试验箱、干燥箱等等

二、试验机系列：拉力试验机、万能材料试验机、软压寿命试验机,按键寿命试验机、插拔力寿命试验机、点击划线试验机、翻盖试验机、滑盖试验机、硬压试验机、微跌试验机、受控跌落试验机、滚筒跌落试验机、点击划线试验机、扭曲试验机、线材弯折摇摆试验机、纸带耐磨试验机、酒精耐磨试验机、纸箱抗压试验机、振动试验台，零跌落试验台、包装跌落试验台、耳机检测试验机、等可靠性试验设备。

三、光学系列：二次元、投影仪、2.5次元、影像测量仪、全自动影像测量仪、硬度计等

miyu售后服务：

一、从验收部门验收合格之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修）。对于超过保修期的服务，将收取相应成本费用。

二、在本地区范围设备在使用过程中出现的问题应在8工作小时内作出反应，12工作小时及时委派维修工程师、技术人员及时处理，24工作小时解决问题。

三、承诺提供终生免费技术支持。

miyu送货方式：

一、广东省内的所有客户，均为送货上门，并进行安装调试。

二、广东以外的各省市，均发物流。操作比较难的产品，我公司会录制教学视频教学。

miyu质量保证：

设备在订货方现场正式验收合格后，才视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。所更换的部件三包期从更换之日起重新计算。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。

miyu联系方式：

承接各种不规格非标试验设备及仪器等。

详细资料请登陆官网：<http://www.my17.net>

联系人：胡先生18925289018

e-mail: [sz@my17.net](mailto:sz@my17.net)

电话：0755-27273178/27318770

传真：0755-29173766

地址：广东省深圳市宝安松岗洋涌工业区六路13号

欢迎来电来函咨询，或亲临本公司参观指导！

本产品的加工定制是是，品牌是MIYU，型号是MY-ZUX-QUV，类型是紫外老化箱，材质是不锈钢，温度范围是R·T+10 ~70（ ），功率是1（W），工作室尺寸是400×1250×700（深×宽×高）mm（mm），电源是220V50HZ，适用范围是对手机电工电子、汽车、摩托车配件及其他产品部件进行防紫外线试验。