

IP级防水 试验箱 淋雨试验箱 可程式 淋雨试验箱

产品名称	IP级防水 试验箱 淋雨试验箱 可程式 淋雨试验箱
公司名称	东莞市爱佩试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:爱佩科技 型号:AP-LY500
公司地址	东莞市常平镇朗贝村邮电十二街
联系电话	13316686114

产品详情

ip级防水 试验箱 淋雨试验箱 可程式 淋雨试验箱用途application

用于考核电工产品，外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品模拟滴水，淋水，溅水等各种环境。

执行与满足标准

standards implemented and met

° 产品设计标准:ipx3/4/5/6/7

° 国家标准:gb/t16422.38

主要技术指标

- 1、摆管喷水孔径：φ 0.4/φ 0.8mm
- 2、喷水孔间距:50mm
- 3、喷水环半径:r700mm

- 4、喷水管管径: ϕ 19mm
- 5、定时范围:0-99小时59分
- 6、定时精度: \pm 1分钟
- 7、点灯周期:0-99小时59分
- 8、摆管速度:无级可调
- 9、适应水质:清水
- 10、喷水范围:近似360° 全范围淋雨(最大320度)

设备名称	型号	工作室尺寸:w × h × d(同mm)
箱式淋雨试验箱箱	ap-ly500	800 × 800 × 800
	ap-ly1000	1000 × 1000 × 1000

本产品的加工定制是是，品牌是爱佩科技，型号是AP-LY500，材质是优质304，温度范围是常温（ ），测量范围是用于考核电工产品，外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品模拟滴水，淋水，溅水，工作室尺寸是800 × 800 × 800（mm），重量是150（kg）