

打炉料-适用于中频电炉的混合型炉料

产品名称	打炉料-适用于中频电炉的混合型炉料
公司名称	上海富由勤贸易有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	耐火温度:1700 ()
公司地址	中国 上海市浦东新区 上海市浦东新区西泰林路158弄
联系电话	86 21 50107364 13817608471

产品详情

耐火温度 1700 ()

产品具备如下性能:

- 1、易于机械化喷涂作业或人工涂抹作业，施工简便。
- 2、喷涂或涂抹时，同中包永久衬粘附性好，不回落塌落。
- 3、涂料在喷涂或涂抹、烘铸过程中不爆破，不剥落。
- 4、具有保温效果好。
- 5、抗钢水，长时间浸泡和耐熔渣侵蚀性能好。
- 6、不同钢水反应，不会引起钢水二次氧化。
- 7、不污染钢水并能吸附钢水中夹杂物，起到净化钢水作用。
- 8、用后清聊残钢渣壳容易方便，解体性好，不损坏永久衬体。

中间包涂物理化性能：

mgo %	>88	
体积密度g/cm ³	1.8-2.0	烘干
显气空率%	>40	烘干
耐火强度mpq	>0.8	烘干
	>3.0	1500度*3h
线变化率%	0.3	1500度*3h

热率

0.63

(1000度)w.m-1