

# 指针压差表|差压表|压差计||LTE-1KPa , 0-60pa , 0-500pa , 0-30pa

产品名称	指针压差表 差压表 压差计  LTE-1KPa , 0-60pa , 0-500pa , 0-30pa
公司名称	深圳市龙岗电子世界海龙电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:MA 型号:MAG-2000-500
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市龙岗区龙岗电子世界1121档1122档
联系电话	86 0755 28939346/28939728 13590271588

## 产品详情

差压表被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等，同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制，以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。

适用行业：

医疗卫生、微电子、航天航空、环保工程、生物工程、制药、楼宇智能、暖通空调、食品饮料、精密电子加工等

特点：

- 实用型专利产品
- oem生产商
- 磁动螺旋蜗杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦。
- 表内无需充注液体。
- 无惯性、无漂移的指针运动。
- 本质上没有滞后。
- 极好的抗震动、抗抖动性能。

- 可测量正压、负压或差压。
- 81种量程，最小0 - 60pa，最大0 - 210kpa。
- 2组压力接口（侧面背面）+ 3种安装方式 = 自由灵活的应用。

- 良好的精度，合理的价格。

#### 技术指标：

- 环境温度：-70 ~ 60
- 额定压力：-68 ~ 103kpa
- 过压：约172kpa时橡胶过压塞被冲开。
- 过程连接：高压和低压孔均为1/8 椎管螺纹，两组（侧面和背面各一组）
- 外壳材质：压模铸铝，主体和铬化铝部件经过168小时盐浴试验，外部最终涂层暗灰色。
- 精度：在21 下为  $\pm 2\%fs$ （- 125pa;250pa型为3%，-60pa，型为4%）
- 标准附件：2个1/8npt堵头，2个1/8 螺纹橡胶管接头，和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡（又mp和hp选项的表，用安装环和卡环固定器取代上述3个螺钉）

我司产品均为2年保修，该产品以通过质量鉴定。

本产品的加工定制是是，品牌是MA，型号是MAG-2000-500，精度等级是+2%FS，最大工作压力是-68~103KPa（Mpa），外形尺寸是120（mm），适用范围是医疗卫生·环保工程·生物工程·制药·楼宇智能·通风空调·食品饮料，精密电子加工等，量程范围是-30-210（kPa）