

未处理PET凹印滚涂光油（PET底涂）

产品名称	未处理PET凹印滚涂光油（PET底涂）
公司名称	颖誉电子科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YINGYU 印刷方式:其他 单件净重:20000（g）
公司地址	中国 上海 上海市嘉定区 金园一路1519弄23号
联系电话	86-21-60510572 18602127397

产品详情

凹印光油是针对未处理pet薄膜的密着性改良而设计的专用产品。经凹印光油涂布后，pet片材成为高透明易附着处理pet材料。客户可使用各种油墨在其表面进行印刷，打码式喷涂。从而可以节省使用专用处理pet的费用，大幅度降低成本，是未处理pet材料的最佳底涂材料。

用途：

未处理pet材料的表面附着性改良。推荐用于pet片材的uv胶印、uv柔印及uv丝印的底涂。

特性：

高透明度，高光泽。

与pet片材的结合力超强。

柔韧性优秀，耐弯折。

涂层与各种油墨的结合性优秀。

完全干燥后的涂层不返粘，有一定的耐酒精性。

使用方法：

本产品为单组份液体，搅拌均匀后即可直接使用。

公司配有不同干速的稀释剂，以方便客户调整干速和粘度，以适应不同的印刷方式。

通过对干速和粘度的调整，该产品可适用于辊涂，凹印，柔印及喷涂。

通过在产品中追加添加剂fad-9（3%），产品可以在铝合金及不锈钢上形成优秀的透明光洁的保护层。

通过加入适当的耐摩擦消光微粉，可形成消光图层。

干燥条件：80 5分钟（凹印，出厂粘度4#30秒）

90 1-2分钟

清洗：使用洗网水清洗。

包装：20kg或25kg黑色塑料桶。

保存期：室温1年以上。

备注：本系列凹油及辊涂光油，亦可根据客户需要，提供高耐候透明彩色系列，用于pet及电镀，镜面材料的印刷与喷涂（后者可与阳极氧化染色效果相当），亦可制成珠光或彩色金属效果。

本产品的品牌是YINGYU，印刷方式是其他，单件净重是20000（g），保质期是6（个月），着色力是100（%），细度是0（um），粘度是30（S），适用对象是未处理PET，流动度 是未解（mm），颜色是透明