

# 橡胶机械数控旋锁圈立式硫化罐

产品名称	橡胶机械数控旋锁圈立式硫化罐
公司名称	兰溪市夏华橡塑机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:XHLH 品牌:夏华
公司地址	浙江省金华市兰溪市上华街道马公滩
联系电话	0579-88988787 18757964893

## 产品详情

### 一、用途与特点

(一)、用途：本机适用于橡胶v带及特种带的硫化定型。

(二)、特点：

- 1、硫化罐为立式结构，罐盖的开启有两种方式可供选择：一种为翻转式（采用液压驱动），另一种为平旋式（ $\varnothing 800$ 以下的采用气缸驱动， $\varnothing 800$ 以上的采用液压驱动）
- 2、硫化罐的内外压分别配有压力变送器、零压开关及温度检测装置，控制及显示内、外腔的压力及温度，具有超压保护功能，并且保证硫化罐在非零压状态下不能打开罐盖。
- 3、plc控制，人机界面显示及设置参数，可设定硫化时间、硫化压力、报警压力等参数，具有串压、超高压、超低压报警功能，监控清晰、可靠，可进行手动和自动方式切换。
- 4、硫化罐配有多级安全联锁装置，通过机械、电器等多方面来保证硫化罐的使用安全性。
- 5、设计及制造符合国家快开门硫化罐的相关规范，具有压力容器的相关资质，出具压力容器相关合格证书。

### 二、主要技术参数：

罐内直（mm）可定制                       $\varnothing 500$      $\varnothing 600$      $\varnothing 800$      $\varnothing 1000$      $\varnothing 1200$

：

$\varnothing 400$

有效深度 ( mm ) 可制定 常规的有 : 650、1000、1100、1200、 1300

1.6mpa

设计压力

最高工作压力

1.6mpa

210

设计温度

0.4mpa

气动阀气源压力

饱和水蒸气

工作介质

720 1020 1350 2000 2550 3200

最大硫化带长度

本产品的加工定制是是, 型号是XHLH, 品牌是夏华, 有效长度是桶内深度600-1300 ( mm ) , 工作压力是16 ( MPa ) , 类型是蒸汽硫化罐, 样式是立式, 直径是  $\varnothing$  400、500、600、800、1000、1200 ( mm ) , 工作温度是210 ( ) , 外形尺寸是可定制 ( m )