

# 汽车轮胎防扎热熔压敏胶-40 不脆裂，110 不液化

产品名称	汽车轮胎防扎热熔压敏胶-40 不脆裂，110 不液化
公司名称	东莞市益弘胶粘科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HM-1993 粘合材料类型:皮革,纤维类,其他材质,纸张类,汽车轮胎升级 品牌:益弘
公司地址	东莞市中堂镇三涌村南潢路段98号
联系电话	88881910 13501516138

## 产品详情

产品型号：hm-1998

汽车轮胎安全升级专用热熔胶

此款产品高粘度，高软化点，是我司专业研制的系列热熔胶之一，用于防扎防漏气的轮胎内壁涂覆，对轮胎内壁有非常好的粘着性，胶体本身有非常强的内聚强度，可以对高压气体起到有效密封防止泄露，温度的适应范围非常宽广，适应所有天气气候使用。

本产品不含有害的挥发成分，安全环保健康，已通过 rosh6测试的环保产品。

**【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】**

东莞市益弘胶粘科技有限公司东莞市中堂镇三涌南潢路98号电话：0769-88884050

88881910传真：0769-88186103手机：18666883279联系人：胡宇

使用说明

- 1, 推荐上胶方式：喷涂。
- 2, 推荐使用温度：200
- 3, 胶箱或胶管如有积碳，可向设备制造商咨询，或用清洁的矿物油在120 下清洗。
- 4, 在上胶时的粘稠度可通过温度进行调节。
- 5, 不得与其它牌号热熔胶混合使用。
- 6, 往热熔胶槽中加料后，应立即关闭胶槽盖子，以防外来杂质污染。

#### 安全事项

- 1、进行热操作如往热熔胶槽中加料时，应配带防护眼镜与防热手套。
- 2、在任何时候，使用温度都不能超过200 。
- 3、使用场所应通风良好并严禁一切明火。

储存：储存于阴凉干燥的环境中并避免阳光直射。储存温度应低于35 并远火源和热源。

保质期：在以上所述的储存条件下，本热熔胶可保存12个月。

包装：15kg/箱

本产品可直接在各种热熔涂布上使用，操作简便。用户可参照上述操作温度，结合自身设备条件和工艺要求确定上胶温度，并按通常的热熔胶使用方法应用,熔胶的正确使用涉及诸多技术细节，应用对象千差万别，如果粘接基材或工作条件改变时，建议先行测试、试用，以确保产品的适用性；或者拨打本公司0769-88884050电话，我们将提供贴心的技术服务。

本产品的型号是HM-1993，粘合材料类型是皮革,纤维类,其他材质,纸张类,汽车轮胎升级，品牌是益弘，树脂胶的分类是环氧树脂胶，热熔胶类型是压敏热熔胶，剪切强度是15（MPa），有效物质 是100（%），活性使用期是20（min），工作温度是200（ ），保质期是12（个月），执行标准是国家标准，CAS是788