

快递包装袋专用热熔感压胶、压敏胶

产品名称	快递包装袋专用热熔感压胶、压敏胶
公司名称	深圳市鹏潞科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:PL309 粘合材料类型:其他材质,纸张类 品牌:鹏潞
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松岗大道旁7号汉海达大厦908
联系电话	13510268168

产品详情

使用说明

- 1、推荐上胶方式：喷涂。
- 2、推荐使用温度：160 -180
- 3、胶箱或胶管如有积碳，可向设备制造商咨询，或用清洁的矿物油在120 下清洗。
- 4、在上胶时的粘稠度可通过温度进行调节。
- 5、不得与其它牌号热熔胶混合使用。
- 6、往热熔胶槽中加料后，应立即关闭胶槽盖子，以防外来杂质污染。

安全事项

- 1、进行热操作如往热熔胶槽中加料时，应配带防护眼镜与防热手套。
- 2、在任何时候，使用温度都不能超过200 。
- 3、使用场所应通风良好并严禁一切明火。

储存：储存于阴凉干燥的环境中并避免阳光直射。储存温度应低于35 并远火源和热源。

保质期：在以上所述的储存条件下，本热熔胶可保存12个月。

包装：20kg/箱

本产品可直接在各种热熔涂布上使用，操作简便。用户可参照上述操作温度，结合自身设备条件和工艺要求确定上胶温度，并按通常的热熔胶使用方法应用，熔胶的正确使用涉及诸多技术细节，应用对象千差万别，如果粘接基材或工作条件改变时，建议先行测试、试用，以确保产品的适用性。或者拨打本公司销售热线0755-32997707，我们将提供全面的技术支持及服务。

本产品的型号是PL309，粘合材料类型是其他材质,纸张类，品牌是鹏潞，树脂胶的分类是热塑性树脂胶粘剂，热熔胶类型是压敏热熔胶，剪切强度是1000（MPa），有效物质是100（%），活性使用期是45（min），工作温度是160（ ），保质期是12（个月），执行标准是SGS，颜色是淡黄色透明