

yc6j200-33	广西玉柴机器股份有限公司	6494	147
燃料种类	柴油	排放标准	gb3847-2005,gb176
轴数	2	轮胎数	6
轴距	5000,4700	轮胎规格	9.00-20,9.00r20,10.0
轴荷	6000/10000	前轮距	1880
钢板弹簧片数	7/9+6,8/10+8	后轮距	1800,1860
其它	托举质量:3830kg;选装拖吊分离型上装,选装拖吊分离型上装对应的整车外形尺寸长度为8050mm,后悬1620mm;选装拖吊分离型上装引起整车整备质量变化在3%范围内. 		

清障车改装生产相关说明：

江南专用汽车公司专业改装生产[平板一拖二清障车](#)、[经济型平板一拖二清障车](#)、[江淮平板清障车](#)、[庆铃平板清障车](#)、[福田平板清障车](#)、[举高多功能清障车](#)、[东风金霸清障车](#)、[庆铃拖吊型清障车](#)、[东风140拖吊型清障车](#)、[东风153平板带吊清障车](#)、[东风153拖吊型清障车](#)、[东风天龙清障车](#)、[斯太尔双桥清障车](#)、用户可自带底盘我厂提供上装部件的生产改装。

江南汽车公司生产的清障车

是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置，具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能，操作方便快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部门，可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆。

根据清障作业能力，清障车

可分为轻型、中重型及超重型；根据作业装置的结构特点，清障车

可分为托吊分离型、托吊联体型、平

板背载型、平台升降型；根据清障车中的吊臂、托臂特有的功能，清障车

又可分为吊臂旋转型、吊臂滑动型、托臂折叠(负载)型等。

江南汽车公司生产的清障车

的托臂、吊臂全部采用高强度钢板，通过折弯成型。二氧化碳自动保护焊接，只允许二条焊缝，焊缝少，变形小，精度、强度高，并经过超声波焊缝检测。

所有定型产品的机加工、焊接、装配均在工装、夹具上完成，从而保证了质量及互换性。

江南汽车公司生产的清障车

焊接全部采用二氧化碳保护焊和氩弧焊，焊缝长度大于300mm，采用自动缝接，既保证了焊缝强度不低于母材强度，又使焊缝表面圆滑、美观。

对道路清障车有特殊要求的用户请致江南专用汽车

公司，我们可为用户定单设计、改装，并可加装方向助力、空调等附件。

由于产品的不断改进，实际提供的产品可能与样本有所不同，应以供货 [合同](#)和技术文件为准。

咨询导购热线：0722—7021599

销售负责人：王经理15272878988 企业官方网址：<http://www.jndfgz.com>

热销车型：[高空作业车](#)|[消防车](#)|[清障车](#)|[水泥搅拌车](#)|[随车起重车](#)|[厢式冷藏车](#)|[吸粪车](#)|[油罐车](#)|[吸污车](#)|[绿化洒水车](#)|[压缩垃圾车](#)|[摆臂垃圾车](#)|[道路清扫车](#)|[高压清洗车](#)