

氟碳漆饰面版系列厂家直销EPS XPS 挤塑板 岩棉外墙涂料

产品名称	氟碳漆饰面版系列厂家直销EPS XPS 挤塑板 岩棉外墙涂料
公司名称	山东鲁石节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鲁石 施工性:方便 干燥时间 :6
公司地址	中国 山东 济南市中区 济大路17号
联系电话	86 0531 58783736 15054131659

产品详情

氟碳漆饰面——聚苯板保温层、挤塑板保温层、岩棉保温层

产品说明

氟碳漆是指以氟树脂为主要成膜物质的涂料；又称氟碳漆、氟涂料、氟树脂涂料等。在各种涂料之中，氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大，碳氟键能强，具有特别优越的各项性能。耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性，而且具有独特的不粘性和低磨擦性。经过几十年的快速发展，氟涂料在建筑、化学工业、电器电子工业、机械工业、航空航天产业、家庭用品的各个领域得到广泛应用。成为继丙烯酸涂料、聚氨酯涂料、有机硅涂料等高性能涂料之后，综合性能最高的涂料品牌。目前，应用比较广泛的氟树脂涂料主要有ptfe、pvdf、peve等三大类型。

氟碳漆饰面外墙保温系统具有如下优点：

（一）特殊性能 （1）优良的防腐蚀性能—得益于极好的化学惰性、漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂，为基材提供保护屏障；该漆膜坚韧—表面硬度高、耐冲击、抗屈曲、耐磨性好。显示出极佳的物理机械性能。

(2) 免维护、自清洁—氟碳涂层有极低的表面能、表面灰尘可通过雨水自洁，极好的疏水性（最大吸水率小于5%）且斥油、极小的摩擦系数（0.15—0.17），不会粘尘结垢，防污性好。

(3) 强附着性—在铜、不锈钢等金属、聚脂、聚氨脂、氯乙烯等塑料、水泥、复合材料等表面都具有其优良的附着力，基本显示出宜附于任何材料的特性。高装饰性——在60度光泽计中，能达到80%以上的高光泽。

(4) 超长耐候性—涂层中含有大量的f--c键，决定了其超强的稳定性，不粉化、不褪色，使用寿命长达20年，具有比任何其他类涂料更为优异的使用性能。优异的施工性—双组分包装、贮存期长、施工方便。

(二) 作为外墙外保温具有其天然优势

(1) 与传统油漆涂料比较，具有更加出色的耐 pvdf和feve结构对比光，耐侯性；

(2) 与传统的外墙贴铝塑板相比，操作更简易，翻新容易，不受建筑物形状的限制，可由设计者发挥想象力；

(3) 造价比铝塑板低很多，又可达到相同的效果；

(4) 质量轻，不会给墙体带来沉重的负担，不存在铝塑板坠落的危险。

地址：山东省济南市历下区泉城路13号皇亭大厦4楼

厂址：山东省济南市历城区董家镇工业园区

电话：0531—58783736 传真：0531—86078838

手机：15054131659 网址：www.jndoushi.cn

邮箱：jinandoushi@163.com

开户行：农行市中营业部 账号：15 1111 0104 0017 073

户名：济南斗石商贸有限公司

建行：6217 0023 4000 2346 114强同金

本产品的品牌是鲁石，施工性是方便，干燥时间是6，理论使用年限是25，每公斤涂刷面积(两遍)是3，储存期是4000h耐人工气候老化性，单件净重是28kg，耐水性是168h无异常，产地是济南，外观是坚固平整，成膜物性质是无机，表干时间是6，耐洗擦性是10000，漆膜颜色是红、黄、白、蓝、绿、紫等，稀释剂是水溶性，类别是外墙漆，贸易属性是内贸，液态类型是水乳型