

石脑油，液体碳五，6#，120#，140#，200#溶剂油

产品名称	石脑油，液体碳五，6#，120#，140#，200#溶剂油
公司名称	济阳县垛石镇余齐农资经营门市部
价格	面议
规格参数	生产厂家:大庆石化（ ） 品级:一级品 型号:各种
公司地址	山东济阳县垛石镇小开河
联系电话	86 0531 88778679 15154126855

产品详情

主要用途：可分离出多种有机原料，如汽油、苯、煤油、沥青等。

石脑油是一种轻质油品，由原油蒸馏或石油二次加工切取相应馏分而得。其沸点范围依需要而定，通常为较宽的馏程，如30-220 。

石脑油是管式炉裂解制取乙烯，丙烯，催化重整制取苯，二甲苯的重要原料。作为裂解原料，要求石脑油组成中烷烃和环烷烃的含量不低于70%（体积）；

作为催化重整原料用于生产高辛烷值汽油组分时，进料为宽馏分，沸点范围一般为80-180 ，用于生产芳烃时，进料为窄馏分，沸点范围为60-165 。

国外常用的轻质直馏石脑油馏程为0-100 ，重质直馏石脑油馏程为100-200 ；

催化裂化石脑油有<105 ，105-160 及 160-200 的轻、中、重质三种。

实际关联：由于石脑油市场价格远低于车用无铅汽油（吨价差达600-1200元），使用石脑油和石化助剂调配车用无铅汽油已成为民营石化企业增加成品油利润的重要方式。

本产品的生产厂家是大庆石化（ ），品级是一级品，型号是各种，馏程类别是各种，外观是无色液体，密度是0.78 ~ 0.97（kg/m³），闪点是-2（ ），按用途分是各种用途