

# 无标批发透明滑鞋专用鞋架 展示台架 亚格力一体支架 亚格力鞋托

产品名称	无标批发透明滑鞋专用鞋架 展示台架 亚格力一体支架 亚格力鞋托
公司名称	东莞市嘉石商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工产品种类:鞋托 日加工能力:1000 加工方式:OEM加工
公司地址	东莞市厚街镇珊美村河堤路六号四楼
联系电话	13826934501 13926005131

## 产品详情

本品主要用于轮滑鞋拍照

轴承的清洗是件麻烦的事，一般熟练的操作也许2小时左右，虽然我一直不提倡去洗轴承，呵呵第一步：自然是先将轮子从鞋上拆下有些是只要一边内六角，有些需两边使用两把内六角反向转动拆下

第二步：因为一般轮子中间的轴套有两种形式的，所以有些需要用专用工具或一只木质铅笔将其顶出另一种轴套的只需用内六角沿着轴承内壁一边转一边将其撬出即可

第三步：轴承的盖的拆卸一般我们通常用的是有c环的轴承，这种轴承易拆卸，但防尘效果稍差找一根针将c环挑出即可将轴承盖卸下，一般偷懒一点的话拆一面就可以了还有一种是封闭式轴承盖，这种轴承只有使用破坏性的方式才可将轴承盖拆下使用尖刀和尖口钳将轴承盖拆下，只要不伤到轴承的钢珠这种轴承只可拆一面，因为装回轮子时还需有一面是好的放在外侧。

第四步：将拆好的轴承都放进一个可封闭的塑料瓶内（脉动等饮料瓶，不是做广告只因为它的口够大，哈）倒入wd40（除锈润滑清洗剂，一般大型超市或五金店有售，decatron也有）或煤油，拧紧瓶盖，反复摇动（请模仿调酒师动作）摇一分钟左右后将瓶垂直放置10分钟左右。

第五步：将轴承从容器中取出，注意不要再摇动瓶身，因为轴承中的沙粒已经沉淀在瓶底，取轴承时可以用筷子夹住轴承在上层干净的清洗液内漂一下轴承取出后稍分开的放在报纸或纸巾上，待其自然晾干，3分钟左右后即可在轴承钢珠上点上1~2滴的专用润滑油或润滑脂（注意不要滴太多，效果反而不好），每滴好一个都将其转动十几圈。最后装上轴承盖，无c环的轴承只要将有盖的一面装在外侧即可一般不会进沙。在这里还要提醒，一般我洗好轴都会用厚一些的油脂在轴承盖的表面再涂薄薄的一层，这样虽然容易粘灰，但有这层灰也可以起到保护轴承不再进沙的效果，所以一般看见自己的轴承表面有脏的灰尘了，建议不要去擦洗，哪怕是用刷子，也会多多少少的擦进一些灰尘到轴承内。

本产品的加工产品种类是鞋托，日加工能力是1000，加工方式是OEM加工，加工设备是鞋托，颜色是透明，产品类别是轮滑鞋，货号是亚格力鞋托