

电动车库门 翻版车库门 豪华型电动车库门 车库卷帘门

产品名称	电动车库门 翻版车库门 豪华型电动车库门 车库卷帘门
公司名称	锡山区东北塘高超门窗加工厂
价格	面议
规格参数	产品类别:车库门 品牌:常固门窗 材质:复合材质
公司地址	江苏 无锡市锡山区 东北塘
联系电话	051083573692 13616148346

产品详情

管装电机 车库专用车库门翻版电动门钢质防火门电动门快速门不锈钢连接门图片卷帘门电机抗风电动门型材电动门防火电动门管装电机 车管装电机

适用于任何大型商场、企业、商务楼、地下车库、工业厂房的防火分区隔断	
	复合型钢质防火防烟卷帘与普通型钢质防火防烟卷帘的不同处，关键在于帘板采用专用机械设备。主帘板和辅助帘板一次性挤压而成，表面光滑，无焊接，强度大等特点。中间填有不燃隔热火材料，大大减小背火面的幅射热，具有耐火时间长，性能优越，并可省去水幕保护系统，能满足各类防火分区的隕断作用，垂直升降的复合型钢质防火卷帘配有手动和电动启闭装置，可与消防中心实现自动和联动控制。产品按gb14102-2005检测，其耐火时间在4小时以上，经专家
工程技术人员鉴定和全性能检测，认为该产品性能和质量均达到和超过国内外同类产品的水平。产品销售全国各地。技术性能： 申请等级：fy3类检验依据gb14102-2005《防火卷帘通用技术条件》。送检的gfyj-300300-fy3-cz-d-50钢质防火卷帘(复合型)经按gb14102-2005《防火卷帘检》检验合格。技术参数： 耐火试验进行240min 未丧失完整性：耐火极限>4.00h 启闭的运行速度应为：2m/min-7.5m/min 漏烟量不应大于0.2m3/(m2*min) 耐风压性能：50型帘板 b = 3m，跨中挠度 30mm	
抗风压卷帘具有抵遇12级台风，即700n/m风压强度，风速v=34.9m/s的能力，适用于各种工民建中的抗风压卷帘。	
技术参数： 1、抗风压强度经测试达784.5pa； 2、启闭速度：2-9m/min； 3、电源：380v，50hz	

主要生产和经营：防火卷帘门、抗风卷帘门、电动卷帘门、型材卷帘门、不锈钢卷帘门、新型消声卷帘门、钢质卷帘门、网格卷帘门、水晶卷帘门、透明卷帘门、保温卷帘门、遥控车库翻板门、电动伸缩

门，豪华型、普通型、电动式、手动式、遥控式系列是银行、宾馆、商场、酒店、厂房、家庭理想之选择。以上产品具有优良的隔热、隔冷、抗风、挡灰尘、防火、隔音、双向透明（指透明型）、人车自由运行等多种功能。始终坚持以质量求生存，靠信誉求发展，以现代化思想，管理及技术设备，为广大用户提供一流的产品和服务。高水平的专业服务和专业技术支援是我们常固门业一直坚守的承诺，工程项目完成后系统的可用性和可靠性对于我们客户的业务至关重要，我们的工程维护、维修服务灵活快速，有严格的标准和保障措施，市场创造巨大商机的同时也对门控提出了更高的要求，本公司以市场为导向，过硬的产品质量，完美的售后服务，更好的满足客户的要求。谢谢合作

本产品的产品类别是车库门，品牌是常固门窗，材质是复合材质，开关类型是遥控，特殊用途是卷帘，使用范围是车库，质量等级是合格，安全等级是A级，摆锤冲击量是80（kJ/m²），抗压强度是80，水密性是90，风格是现代，颜色是白色，产地是无锡，门框最大尺寸是1000（cm），门框板材厚度是50mm（mm），类型是电动车库门，发货期限是7