

# 无损伤 无损伤 MFD510便携式、 数字式 超声波探伤仪

产品名称	无损伤 无损伤 MFD510便携式、 数字式 超声波探伤仪
公司名称	宁海三丰计量检测仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:超声波探伤仪 品牌:美泰
公司地址	浙江 宁海县 檀树路32-1号
联系电话	057465539830 13095956698

## 产品详情

mfd510是一款便携式、数字式超声波探伤仪，它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、夹杂、气孔等）的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室，也可以用于工程现场。本仪器能够广泛地应用在制造业、钢铁冶金业、金属加工业、化工业等需要缺陷检测和质量控制的领域，也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。功能特点 全中文显示，主从式菜单，并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮，操作便捷，技术领先高亮度、宽温、军工级el显示屏，可以工作于室外强光下，液晶亮度可自由设定高性能安保电池模块便于拆装，可以脱机独立充电，大容量高性能锂离子电池模块使仪器连续工作时间延长到八小时以上；仪器轻小便携，单手即可以把握，经久耐用，引导行业潮流 主要技术参数 检测范围：(0~9999)mm工作频率：(0.5~15)mhz声速范围：(1000~9999)m/s动态范围：32db垂直线性误差：3%水平线性误差：0.2%分辨率：>40db(5p14)灵敏度余量：60db(深200mm 2平底孔)数字抑制：(0~80)%，不影响线性与增益电噪声电平：10%探头类型：单探头、双晶探头、穿透探头闸门：进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数报警：蜂鸣报警，led灯报警电源：直流(dc)9v；锂电池连续工作6~8小时以上外型尺寸：263×170×61(mm)环境温度：(-10~50)相对湿度：(20~95)%rh注：以上指标是在探头频率为2.5mhz、检波方式为全波的情况下所测得的。放大接收硬件实时采样：10位ad转换器，采样速度160mhz，波形高度保真检波方式：正半波、负半波、全波、射频检波滤波频带(0.5~15)mhz，根据探头频率全自动匹配，无需手动设置闸门读数：单闸门和双闸门读数方式可选；闸门内峰值读数增益：总增益量110db，设0、0.1db、2db、6db步进值，独特的全自动增益调节及扫查增益功能，使探伤既快捷又准确探伤功能波峰记忆：实时检索缺陷最高波，记录缺陷最大值 值计算：直探头锻件探伤找准缺陷最高波后自动计算、显示缺陷当量尺寸缺陷定位：实时显示缺陷水平、深度(垂直)、声程位置缺陷定量：缺陷当量db值实时显示缺陷定性：通过回波包络波形，方便人工经验判断曲面修正：用于曲面工件探伤，可实时显示缺陷周向位置dac/avg：曲线自动生成，取样点不受限制，并可进行补偿与修正。曲线随增益自动浮动、随声程自动扩展、随延时自动移动。能显示任意孔径的avg曲线裂纹测高：利用端点衍射波自动测量、计算裂纹高度门内展宽：放大回波细节，便于回波分析动态记录：检测实时动态记录波形，存储、回放波形冻结：冻结屏幕上显示的波形，便于缺陷分析b型扫描：实时扫描、横截面显示，可显示工件缺陷形状，使探测结果更直观发射脉冲脉冲幅度：低、中、高分级选择，适用探头范围广脉冲宽度：在(0.1~0.5)μs范围内连续调节，

以匹配不同频率的探头探头阻尼：100 、200 、400 可选，满足灵敏度及分辨率的不同工作要求工作方式：单探头、双晶探头、穿透探伤 检测范围 零界面入射~9999mm(钢中、纵波)，可连续调节 闸门报警 门位、门宽、门高任意可调；b闸门可选择设置进波报警或失波报警；闸门内蜂鸣声和led灯(吵闹环境中led灯报警非常有效)报警及关闭

数据存储 100组探伤参数通道，可预先调校好各类探头和仪器的组合参数，自由设置各行业探伤标准；可存储1000幅探伤回波信号及参数，实现存储、读出及通过usb接口传输 实时时钟 实时探伤日期、时间的跟踪记录，并记录存储 通讯接口 usb2.0高速通讯传输接口 电池模块 大容量锂电池模块，在线充电和脱机充电两种充电方式，方便探伤人员使用

本产品的加工定制是否，类型是超声波探伤仪，品牌是美泰，型号是MFD510，测量范围是(0~9999)mm，分辨率是40dB(5P14)，尺寸是263 × 170 × 61 ( mm )，重量是- ( kg )