

铝塑管 铝塑复合管 铝塑管价格低

产品名称	铝塑管 铝塑复合管 铝塑管价格低
公司名称	北波恒通管道科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	型号:1216-L 厂家(产地):恒通 公称外径:16（mm）
公司地址	北京市朝阳区东三环南路19号院6号楼2单元101
联系电话	86-010-80993555 13146054555

产品详情

铝塑管 铝塑复合管 铝塑管价格 铝塑管件 铝塑管管件产品特点

无毒、耐腐蚀、质轻，机械强度高，耐热性能好，脆化温度低，使用寿命长。管内流体阻力小，不易结垢，流体不受污染，且有效管径增大。100%隔氧，彻底消除渗透。用作通讯线路的屏蔽，可防各种音频，磁场干扰；具有抗静电性，适用输送燃气及油料。管子可任意弯曲并回直 铝塑复合管以中间层纵焊铝管为基体，内、外层复合同材质之高、中密度聚乙烯，铝管与聚乙烯之间以热熔胶粘合，五层结构以一步法共挤而成。铝塑复合管集金属和塑料管的优点，而剔除它们的缺点。铝塑管产品结构合理，理化性能优良，科技含量高，经济实用，洁净卫生，安装施工极其简单方便，综合造价低。

铝塑复合管克服了传统金属管重量大、寿命短、易锈、易渗、易结垢的缺点；铝塑复合管克服了纯塑料管在强度、抗机械冲击、渗光透氧（孳生微生物）等方面的缺陷；铝塑复合管以其优异的性能无可争议地成为建筑冷、热水系统等管道输送领域的优选管材。

产品用途

广泛用于冷热给水、燃气、太阳能、采暖、空调、压缩空气、氧气、医疗卫生、食品饮料、化工、船舶等工程上液体和气体的输送。铝塑复合管物理性能

导热系数 0.45w/m.k热膨胀系数 2.5×10^{-5} m/m.k弯曲半径 5d工作温度 -40 ~ +95 工作压力 1.0mpa气体（氧气）渗透率 0管道内壁 平滑，流体阻力小其他 抗静电性好，使用寿命长

铝管复合管 人人能安装 安装简便
弯曲不反弹 效果可靠 管路接头少 使用寿命长
物业投资少 耐温 耐压 抗震 抗冻 不泄露 无毒 无锈
不结垢 不滋生细菌

本产品的型号是1216-L，厂家(产地)是恒通，公称外径是16（mm），用途是自来水管，颜色是白色，流

体工作温度是-40-80，流体工作压力是2.0，壁厚是3（mm），长度是100（m）