

# 仪表保护箱，仪表保温箱，仪表箱

产品名称	仪表保护箱，仪表保温箱，仪表箱
公司名称	扬中市汇金电仪设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 2200.00 品牌: 汇金 型号: YXH-1886E
公司地址	扬中市油坊镇长旺街
联系电话	86 0511 88521906 13805295135

## 产品详情

### 一、产品简介

yxw、yxwd仪表保温箱（保护箱）是变送器及其他仪表现场安装保护或保温设备，它具有标准化程度高、有机械强度高、抗老化性能强、密封性能好，且造型美观、结构合理、形式多样、安装操作方便等特点。保护箱由箱体、仪表托架、滑轨、视窗门等部件组成。我公司生产的系列仪表保护（温）箱，是吸收国内外同类产品优点改进设计而成。可广泛应用于电力、化工、冶金、石油、医药、轻工等行业及其他自动化控制系统上，特别适合在强酸、强碱、盐、氨、氯气等恶劣环境下使用。

### 二、产品性能：

抗拉强度（kg/cm<sup>2</sup>） 2985

抗弯强度（kg/cm<sup>2</sup>） 4700

抗压强度（kg/cm<sup>2</sup>） 3000

抗冲击强度（kg/cm<sup>2</sup>） 265

布式硬度（kg/cm<sup>2</sup>） 100-1100

比重(g/cm<sup>3</sup>) 2—2.1

自然老化年数（年） 20—25

### 三、技术参数

- 1、额定电压：~ 220v 50hz；
- 2、电热热器功率：保温箱500~2500w可调，伴热电缆450~2400路（长度15~80米）；
- 3、温度可调范围：5~50；
- 4、温度波动范围：±5；
- 5、箱内湿度：85%；
- 6、蒸汽热度：200；
- 7、蒸汽压力 1.6mpa；
- 8、绝缘强度：环境温度 $40 \pm 5$ ，相对湿度 85%，能承受交流1000v，50hz正弦波历1分钟的耐压试验；
- 9、绝缘电阻：环境温度 40，相对湿度 85%时导电部分与箱体间的绝缘电阻 20m；
- 10、适用环境温度：-50~60。

### 四、结构特点：

- 1、仪表保温箱箱体由外壳（采用复合环氧树脂）玻璃钢或钢板经特殊工艺制成；
- 2、箱体分上箱体、下箱体（为斜面式吻合，吻合面上下端部箱体为弧型）。上下箱体用不锈钢合叶连接，由橡塑条密封，下端安装不锈钢吊扣以压紧。前开门带观察窗，有倾斜式防雨顶盖，门与箱体之间采用防溅结构，能防雨防尘，适与室内外安装；
- 3、上箱体可向上开90°，且箱内装有开启支撑，将蝶型螺母拧紧可固定开启位置，从而方便在箱内安装和调试仪表；
- 4、箱内底部装有可在滑轨上前后、左右移动的仪表托架，方便调控仪表安装位置，给工程技术人员提供舒适的工作环境；
- 5、箱后侧有拆卸的穿管板，供穿装各种管线用。箱底用一定数量的塑料密封具电缆接头。

本产品的建议零售价是¥2200.00，品牌是汇金，型号是YXH-1886E，材质是钢制，款式是防雨型，加工定制是是，规格是1800\*800\*600，产地是扬中