

150*110*70灰盖ABS防水盒 防水接线盒

产品名称	150*110*70灰盖ABS防水盒 防水接线盒
公司名称	义乌市澳能电器商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇车站路666号2号楼三层
联系电话	86 0577 61770727 18767773560

产品详情

产品特点

1、体最薄处平均厚度3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎）；

阻燃等级v0.（耐高度烤，长时间使用不退色），轻便（按装方便，也可随意移动位置）。

2、重量轻，易于搬动，是用金属材料重量的1/4，抗侵蚀，绝缘性高

详细信息

1、用途：

防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。

2、材质：

选用台湾进口的新料，优质的热塑性塑料abs或（p c）聚碳酸酯，或者可以按客户的要求来选择材料,可订做阻燃料，防紫外线材料，上盖有透明与不透明两种形式（材料

无腐蚀性，防静电，绝缘性佳)

3、箱体厚度：

箱体最薄处平均厚度3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎）；阻燃等级v0。（耐高度烤，长时间使用不退色），轻便（按装方便，也可随意移动位置）。

4、防水性能：超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全。

5、认证：

产品通过ce认证，材料可以做（环保、阻燃，ul材料等认证），防水等级ip66认证检测通过。

6、按装方式：

1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）

2.外部按装--可通过箱体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。）

7、进出线孔：

防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。（详细步骤请参考下面的图片）

8、防水盒的使用寿命：

常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧化剂]寿命可达到10年以上。热变形温度：-40~~85度。