

可变光衰减器

产品名称	可变光衰减器
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:. 型号:.
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

产品详情

测量范围：1310/1550nm 测量精度： $\pm 0.1\text{db}$ (0 db ~ 20 db) 电源电压：48 (v) 尺寸：12*22 (mm) 重量：0.2 (kg) 用途：catv工程与维护

技术指标：

工作波长 fva-a1310nm/1550nm fva-b1310nm/1550nm 衰减范围 0 ~ -50db (不含插入损耗) 0 ~ -60db (不含插入损耗) 准确度 $\pm 0.1\text{db}$ (0 db ~ 20 db) $\pm 0.2\text{db}$ (20 db ~ 50 db) $\pm 0.1\text{db}$ (0 db ~ 20db) $\pm 0.2\text{db}$ (20 db ~ 60db) 分辨率 0.1db 插入损耗 < 1.5db 衰减重复性 0.05 db 回波损耗 >60db(apc面)、>50db(pc面) 电池寿命 连续工作>10小时 (叠层碱性8.4v) 光纤类型 单模光纤 9/125 μm 光连接器 万能接口+fc (标准)、st、sc等可选择 工作温度 -5~+60 ° c 储存温度 -25~+70 ° c 外形尺寸 14.0 × 7.8 × 3.8cm (不加外套) 17.3 × 9.0 × 4.2cm (外套) 重量 450g

..

3.请浏览伯恩供应(www.fairborn.cn)为您提供，行业仪器仪表价格报价及产品参数。

3、请浏览伯恩供应(<http://www.fairborn.com.cn/category-2310-b0.html>)并提供3m生物阅读器，快速生物阅读器最新价格报价。

本产品的加工定制是否，品牌是.，型号是.