

## 24口终端盒，光纤终端盒，抽拉式光纤盒，SC光纤盒，光缆终端盒！

产品名称	24口终端盒，光纤终端盒，抽拉式光纤盒，SC光纤盒，光缆终端盒！
公司名称	慈溪市掌起川越通信设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:OEM中性 型号:24口SC抽拉式 光纤曲率半径:标准（mm）
公司地址	慈溪市掌起镇柴家村洋山夜市路95号
联系电话	057463024039 18752956839

## 产品详情

品牌	oem	光纤最大容量	多款供选	
型号	24口sc	耐电压强度	标准	
光纤曲率半径	标准	适用范围	工程布线	
附加损耗	标准	规格	427*210*43	
盘留光纤长度	标准	包装	单只牛皮纸包装	

光纤盒采用1.2mm优质冷轧板经金属冲压成型，静电磨砂粉末喷塑！

用于外线光缆，光纤与设备尾纤之间的接续与存储，提供可靠的光缆固定，开剥接地保护装置，产品体积小，结构独特，安装方便，可放置于槽道，地板及箱体内使用。

产品信息：

使用条件：

环境温度：—25度~+55度

相对湿度：<85%（30度时）

主要技术指标：

绝缘电阻：

耐压强度：15dc/1min作用下不击穿，无飞弧现象。

产品型号：挂墙式，机架式。

端口规格：st,sc。

端口数量：8口，12口，16口，24口。

本产品的品牌是OEM中性，型号是24口SC抽拉式，光纤曲率半径是标准（mm），附加损耗是标准（dB），盘留光纤长度是标准（m），光纤最大容量是多款供选，耐电压强度是标准（KV），适用范围是网络通信工程