

# 立式光缆接头盒 百事达通信

产品名称	立式光缆接头盒 百事达通信
公司名称	富阳市百事达通信设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百事达通信 型号:GPJ67-07B 光纤曲率半径: 37.5 ( mm )
公司地址	浙江省富阳市孙权路231号春城大厦B座2002室
联系电话	86-571-63362339 13806516448

## 产品详情

gpj67-07b型系列光缆接头盒，属立式光缆接头盒。适用于电杆和基座壁挂式架空安装，该接头盒在箱体底端设有2-6个光缆入口，采用防水接头配合使用密封插件可进行光缆的直接、端接或分歧接续。

### 1. 技术规范

最大光缆外径 (20mm)

最小光缆外径 (10mm)

桶体长度 (300mm)

箱体直径 (170mm)

#### 接头盒腔体尺寸

长 (320mm)

直径 (165mm)

### 2. 接续容量

最多接续盘容量8个12芯接续盘，容量为96芯、也可采用8个24芯盘则最大容量为192芯。

最多可设光缆进口6个。

本产品的品牌是百事达通信，型号是GPJ67-07B，光纤曲率半径是 37.5 (mm)，附加损耗是 0.2 (dB)，盘留光纤长度是0.5 (m)，光纤最大容量是多款供选，适用范围是各光通信网络