

美孚自动变速箱油 自动波箱油 方向机油 助力泵油 美孚ATF220

产品名称	美孚自动变速箱油 自动波箱油 方向机油 助力泵油 美孚ATF220
公司名称	北京瑞嘉泽汽车修理有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 API级别:其他 粘度等级:其他
公司地址	北京市朝阳区东坝乡西北门村村西滨河路北侧东五环汽配商城F区027号
联系电话	13911853078 18911381586

产品详情

名称：美孚自动排档用油atf

220品牌：美孚产地：中国容量：1l重量：0.6kg材质：塑料瓶尺寸：l10.5 × w5.8 × h23 cm

<<产品简介>>美孚atf 220是高性能的自动排档用油，专供要求符合dexron iid规格的、款式较老的车辆使用。也作为液压油，在某些独特的应用中使用。

<<特征与优越性>>美孚atf 220是以高品质传统基础油，加入特别的添加剂配方调制而成。添加剂包含粘度指数改进剂、抗氧剂及抗泡剂等，给油品提供顺滑及恰到好处的摩擦/磨损性质。在1994年以前生产的各款式汽车上使用，即使行车条件各异，本产品也能让用户感受畅快的驾驶经历。主要优越性如下：<<产品特征>>1、优点及潜在优越性热与氧化稳定性良好2、防止漆膜、油泥及积炭形成，保持排档系统清洁，使车辆在整个油品寿命期间能有效操作3、抗磨损性质良好,符合磨损规定，延长传动装置寿命4、低温流动性优异 有助於改善启动，於低温时也能进行极有效的润滑5、有效的泡沫控制性换档顺畅持久，在严峻操作条件下减少油品损失6、与用在ii d型传动装置的所有常用油封相容有效的控制泄漏

<<应用范围>>美孚atf 220推荐用在某些指定要符合dexron iid级性能的自动和手动排档装置的轿车及轻型货车，以及动力转向系统。本产品也适用於某些农用机械，及其他采用类似液压装置的特别液压系统。建议用户遵照制造商的规定使用油品。

其他适用范围包括：非公路用的要求满足dexron iid的动力转向装置或要求符合allison c-4的其他液压系统.工业用液压系统与组件。<<典型性质>>美孚 atf 220粘度，astm d 445cst @ 40oc 37cst @ 100oc 7.0brookfield粘度，astm d 5293-cp @ -40oc 33,000粘度指数，astm d 2270 153倾点，oc, astm d 97 -44闪点，oc, astm d 92 200密度 @ 15oc kg/l, astm d 4052<<健康与安全>>

本产品的品牌是美孚，API级别是其他，粘度等级是其他，适用类型是轿车，SAE等级是其它，机械杂质

是无，水分是无，质量等级是其它