

25#变压器油 25# 昆仑

产品名称	25#变压器油 25# 昆仑
公司名称	郑州发达电气有限公司
价格	面议
规格参数	型号:25# 品牌:昆仑 比重:3
公司地址	郑州市二七区马寨镇工业路与明晖路交叉口东北角
联系电话	13213237781 13938561767

产品详情

变压器油：

[产品性能]

优异的电气绝缘性能，击穿电压高、介质损耗因数小，可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失；良好的热安定性和氧化安定性，可防止使用过程中形成酸和油泥，延长电气设备的使用寿命；较低的黏度，提供有效的冷却性和热传递性及低温启动性；低温性能优良，不含降凝剂；环烷烃和芳香烃含量适宜，保证溶解电气设备运行过程中形成的油泥而避免破坏绝缘材料和影响传热；环境友好，不含任何多氯联苯。

[应用范围]

适用于330kv以下（含330kv）的变压器、电抗器等电气设备。

产品典型数据			
项目	ki25xh	ki25xl	试验方法
密度（20℃），kg/m ³	883	871	gb/t1884
运动黏度，mm ² /s,40	9.936	9.625	gb/t265
- 10	160.3	126.2	
倾点，	- 35	-24	gb/t3535
闪点（闭口），	145	149	gb/t261
酸值，mgkoh/g	0.02	0.02	gb/t264
击穿电压（间隔2.5mm交货时），kv	60	60	gb/t507
介质损耗因数（90℃）	<0.001	<0.001	gb/t5654
界面张力，mn/m	45	41	gb/t6541

水分, mg/kg	<30	<30	sh/t0207
-----------	-----	-----	----------

本产品的型号是25#，品牌是昆仑，比重是3，闪点是145（ ），40 运动粘度是9.936（ cSt），粘度等级是25，倾点是-35（ ）。