油高燃点高防爆热稳定环保变压器油

产品名称	油 高燃点高防爆热稳定环保变压器油
公司名称	上海润勃贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:高燃点变压器油 品牌:RUBCON 比重:847
公司地址	青浦区朱家角镇油车浜路81号
联系电话	13681646886

产品详情

1、高燃点变压器油是电力设备安全防火的理想选择 适用于使用绝缘油又对防火要求严格的各种用油设备。如石化、化工、造纸、建材领域。2、箱式变电站 由于构造特殊,箱式变电站将变压器器身、开关、功率因素补偿装置等都集中浸在油中,若采用高燃点变压器油,就可以安装在防火、防爆要求很高的地方,如:医院、地铁、商场、住宅区内、建筑物内等。3、高温下使用的变压器,连续过载和断续过载工作的变压器 这些情况使用高燃点变压器油对安全就很有必要。例如:住宅区,负荷不但每天变化大,还随家用电器的增加而与日俱增,变压器油温经常很高,农村用电负荷变化很大,高峰时经常会超负荷运行,用高燃点变压器油可减少安全隐患。4、使用范围使用范围小至单间配电变压器,大至40mva变电所变压器。

二、rub-300特点1、安全型 燃点300 以上, 具有高燃点油的高防爆性。2、优良的电性能 绝缘强度高,击穿电压45kv以上,远高于astm标准30kv;100 介质损耗 0.018-0.020%,仅为astm标准的6% ,有很强的节电效果。果。

3、密度小 20 密度853低于astm

标准的906,与普通变压器油相当,有利于抑制变压器中冬季生成浮冰,对安全生产有利。4、寿命长极好的氧化安定性和热稳定性,氧化试验后的酸值、沉淀很小,保证变压器油长期在高温状态下工作不容易老化变质,延长设备的使用寿命 140 旋转氧弹大于480min,特别要应该强调的是,耐高温性能极好,150 的旋转氧弹试验仍达到464分钟,可以在150 下长期工作。良好的高温氧化安定性,源自优质的基础油和精选的配方。基础油中能促进氧化的氮元素含量极微,不含不稳定的不饱和烃。5、环保型,无毒、无害 原料符合食品级白油标准,无害;不但不含致癌物质多环芳烃,单环芳烃含量也为零,对人体、土壤、水源无毒。完全由土壤和水中微生物容易分解的饱和碳氢化合物组成,可快速生物降解。6、可回收 像各种石油基润滑油一样,再加工时无有毒气体和液体产生,可再精制、再利用。7、与其他高燃点油完全相容,不影响电器性能。8、良好的相容性 由于它是碳氢化合物,与传统变压器油相比具有更低的腐蚀性及溶解性,对油渍纸、胶带、垫圈、胶水及导线绝缘材料更具有相容性。9、无需过滤,可直接将油灌入变压器。10、粘度比传统变压器高,不易漏油。

本产品的型号是高燃点变压器油,品牌是RUBCON,比重是847,闪点是305(),40 运动粘度是62 (cSt),粘度等级是46,倾点是-27()