

含税法国斯卡兰320高温导热油

产品名称	含税法国斯卡兰320高温导热油
公司名称	斯卡兰石油（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	型号:320 品牌:斯卡兰 比重:0.853
公司地址	重庆市江北区观音桥嘉陵一村COSMO大厦A座2 2-13
联系电话	18223537869

产品详情

texaherm(工业传热油)：

深度精制、高热稳定性石蜡基传热油。可以用作强制循环、油平均温度高达320 的闭式传热系统（采用冷油或惰性气体作密封）及温度高达200 的开式传统系统的传媒。

texaherm(工业传热油)		
iso级别	32	46
自燃温度，	350	360
密度，kg/l	0.853	0.862
闪点，coc,	210	220
倾点，	-15	-15

粘度	mm ² /s@40	30.6			43.3		
	mm ² /s@100	5.3			6.5		
粘度指数		102			99		
热物性参数随温度的变化t		100	200	300	100	200	300
密度, kg/l		0.82	0.76	0.69	0.83	0.77	0.70
动力粘度, mPa·s		4.35	1.05	0.46	5.40	1.20	0.52
比热, kJ/(kg·°C)		2.15	2.51	2.88	2.12	2.50	2.87
导热系数, W/(m·°C)		0.128	0.120	0.112	0.126	0.119	0.112
蒸气压, mmHg		-	3.5	150	-	2.0	100

本产品的型号是320，品牌是斯卡兰，比重是0.853，闪点是210（°C），40℃运动粘度是30.6（cst），粘度等级是100，倾点是-15（°C），品种是I-qc