

壳牌导热油Heat Transfer oil S2 热美亚B导热油

产品名称	壳牌导热油Heat Transfer oil S2 热美亚B导热油
公司名称	上海西塞诺润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:热美亚B 品牌:壳牌 比重:0.868
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号3号楼269室(注册地址)
联系电话	86 021 67769079 15801982620

产品详情

壳牌导热油s2 (原名:热美亚b)

heat transfer oil s2

产品名称:	导热油s2 (原名:热美亚b)
粘度:	
包装:	209l
货存:	现货供应
概述:	导热油s2采用精心选择的高度精制矿物油调配而成,使用于封闭式间接导热油系统性能表现卓越。

性能优势 • 延长维护周期壳牌导热油s2 采用精心选择的高度精制矿物油调配成,可防止油裂解、氧化与增稠。它能延长导热油使用寿命,确保流体导热高效以及良好的泵循环效果,因此使加热器表面温度不会超过上述限值。

• 系统效率该导热油粘度低,因而在较宽温度范围内均具有卓越流动性和传热性。壳牌导热油s2 蒸汽压力低,可防止裂解,最大限度的降低了挥发性分解产物的形成(否则需要用膨胀槽与集油槽来回收导热油气)。

• 系统保护壳牌导热油s2

无腐蚀性,溶解能力强——可将氧化生成的沉积物溶解在油中,保持换热器内表面的清洁。

应用 • 密闭式循环导热系统工业应用,如加工厂、化工厂、纺织厂等,以及家用电器,如油汀取暖器等。导热油s2 可用于连续高温导热设备中,其应用限值如下:最高油膜温度340 ° c最高油体温度320 ° c

典型数据

本产品的型号是热美亚B，品牌是壳牌，比重是0.868，闪点是360（ ），40 运动粘度是25（cSt），粘度等级是--，倾点是-12（ ）