

红五环空压机油 红五环螺杆机油 润滑油

产品名称	红五环空压机油 红五环螺杆机油 润滑油
公司名称	浙江红五环机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:红五环 型号:DAH46 牌号(L-):DAH
公司地址	中国 上海市 世纪大道88号，金茂大厦2005室， 浦东旗舰店：沪南公路5088号185店
联系电话	86 021 60510617/4006869784 15692113138

产品详情

电话：021-68281828

红五环空压机油红五环螺杆压缩机的维护保养方法主要部件的定期保养和维护：为了使红五环空压机能够正常可靠地运行，保证机组的使用寿命，须制定详细的维护计划，执行定人操作、定期维护。维护保养参照下表进行：（注意）：a．按上表维修及更换各部件时必须确定：红五环空压机系统内的压力都已降到安全标识。b．空压机冷却润滑油的更换时间取决于使用环境、湿度、空气压缩机尘埃和空气中是否有酸碱性及粉尘浓度。c．红五环空压机油过滤器在第一次开机后2000小时更换。d．维修及更换空气过滤器或进气阀时切记防止任何杂物落入螺杆空压机主机腔内。操作时将主机的进气口封住，才能开机。e．螺杆空压机在机器每运行2000小时左右须检查皮带的松紧度，如果皮带偏松，须调整，直至皮带刚好没有下垂，每次换油时，须同时更换油过滤器。g．请采用红五环原装配件，否则由此引起的机器事故，本公司不负任何责任。风扇支架上的冷却器吹扫孔盖打开，用吹尘气枪对冷却器进行吹扫，直至散热表面灰尘吹扫干净。尚若散热表面油污较多，则先用水冲洗，然后用压缩空气吹除两面的灰尘或用水冲洗，最后吹干表面的水渍。装回原位。切记不要让油和水流入通气过滤器。水分可能会在在油气分离罐中凝结，特别是在潮湿天气，当排气温度低于空气的压力露点或停机冷却时，会形成油滴。影响空压机的安全运行，如：1、造成螺杆机主机润滑不良；---油气分离效果变差,油气分离器压差变大；2、引起机件锈蚀。分析故障现象：1、红五环空压机排气温度过高。2、运转部位发烫。故障原因：1、松压阀或卸荷阀不工作导致压力过高。2、油分离器堵塞。3、运转部位供油不足及拉缸。故障的判断与排除方法：1、进气卸荷时检查松压阀组件。

红五环空压机变频控制器的节电分析空压机“大马拉小车”的现象十分普遍，它有两个原因造成：其一，在选择空压机时，选择的空气压缩机大小必须满足最大负荷，实际上最大负荷只是少数工厂的空气消耗量都是一直在变化，当消耗量降低时，空气压力开始升高，反之则降低，这个现象反过来必定满足工厂需求之压力值。第二压力开关的低压设定必定满足工厂需求之压力值。a、传统空压机的两种控制方式，一种是定压控制，一种是变频控制。定压控制的高低压力设定作空重车，重车时排气风量为100%，空车时排气风量为0%，所以存在两方面的浪费：空压机空载时消耗50%的空气消耗量时，红五环空压机将会经常在重车(提供最大输出量及使用最大电流)与空车(没有输出风量)之间切换，结论是损失了近30%的运转效率。（没考虑过压部分）（1）容条控制式空压机当采用进气节流模式的空

消耗了85%的全载电力但仅提供50%的输出风量，结论是损失了近40%的运转效率。变频式空压机之特点、优点
电流，减少对电网冲击空气压缩机压力精确度达0.1 kg/cm²以下。冰水机温差精确度可达0.5度以下。注：精确度
低负载，节能效果100%。部分负载时降低转速使机组寿命延长。降低运转噪音，提供良好的工作环境。适用于
略，减少机械损失并降低成本，增加机体可靠度。led面板可显示运转压力，排气温度及设定压力。显示值可经
固有的软性起动特性，无起动大电流。多台运转时只需装设其中一至数台即可完全监控系统之压力特殊降载功
争力，同时提升企业形象，获得同时也回报社会，利国利民。 省电效益运转分析表 压缩机台数 一台 二台 三
47%以55kw机组为例，加卸载6 - 8kg/cm² 最低管网压力6.2kg/cm²运行：250天/年
24小时/天其中一台有空载，负载比率70%计：一台机组独立运行：年省电55860kw/h二台机组并网运行：年省电

本产品的品牌是红五环，型号是DAH46，牌号(L-)是DAH，应用类型是螺杆式压缩机油，规格是DAH46