

新型废油再生设备：振动式膜分离设备

产品名称	新型废油再生设备：振动式膜分离设备
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:富祥润滑 闪点:185 () 粘度等级:40
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区 (1034号-1109号)
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

振动式膜分离系统

——一种新型废油再生系统

关键词：废油再生,油过滤,废油处理,废油回收,废油再利用,废油净化,液压油过滤,真空泵油再生,变压器油过滤,废油过滤,废机油再生技术,废内燃机油再生技术

上海膜兴环境科技有限公司是一家致力于废旧润滑油过滤/再生、工业废气净化处理、膜元件及水处理等的、技术实力雄厚的中外合资高科技环保企业。本公司多年研发生产的振动式膜分离系统mx-vmse，属于国际lingxian的固液分离技术，可对各类废润滑油进行再生回用（及水处理领域，详见“水处理系列”），处理后的油品达到初级新油标准。具有适用范围广、无二次污染、流程简单、占地面积小、处理效果好、成本回收快等众多优点。

适用油品：废机油、废乳化油（回用或减量排放）、废液压油、废内燃机油、废专用油(废变压器油、废压缩机油、废汽轮机油等)等等。

我们热忱欢迎各类工业企业与我公司建立长期服务合作关系，或者有大量稳定废油来源但正在寻找合适处理技术的同行与我公司共同探讨、建立双方共赢的长期合作模式。同时也向有实力有意愿的客户提设备销售。欢迎来电详谈！

系统主要参数

处理油品	各种废润滑油或同类油品
日处理量	进液5t/套
处理油品温度	85-90
操作压力	0.3-0.5mpa
电力规格	380v/三相
耗电量	25kw
占地面积	约5m ²
操作环境	室内/室外 (避免太阳直接照射或雨水淋湿)

本产品的品牌是MOXING膜兴，闪点是185（ ），粘度等级是40，倾点是-40（ ），二冲程牌号(ISO-L)是EGB，分类是二冲程汽油机油，API级别是sa