正霸自吸式55高压清洗机洗车机洗车水泵打药机

产品名称	正霸自吸式55高压清洗机洗车机洗车水泵打药机
公司名称	台州市正博五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:移动式 水温:冷水
公司地址	中国 浙江 台州市 路桥区东路桥大道239-241号
联系电话	86 0576 82563595/82563591/82417206 13566414227

产品详情

假一罚十，请买家认准机器，权衡性价比，材料不一样，成本不一样，质量不一样，价格也就不一样了。

【使用指南】

第一步：加机油，换上印有五角星的盖子；

第二步：拧紧进水管；

第三步：拧紧过滤网；

第四步：先倒进水管里倒点水，以排除里面的空气，更好更快的吸水，以免机子在前期空吸，造成磨损。

第五步：拧紧出水管；

第六步：拧紧高压水枪；

第七步：出水、强劲压力，旋转枪头可以调出水型状， 水雾状和水柱状哦！

【如何选择合适的高压清洗机】

性价比：价格合理，普通清洗机价格低于材料成本价格，质量有待验证；半年维修率：性能稳定、省时省力，普通清洗机会大量浪费客户交通费、时间及配件费用；使用寿命：一台机器使用三年不需更换产品，普通清洗机每年都要更换产品；工作效率：功率高、曲轴偏心大、出水量大、冲洗干净，普通清洗机功率不达标，出水小、难冲洗干净、水电浪费严重。

【工作原理】

1.电动机通过联轴器驱动三缸柱塞泵工作，接通电源后，电机驱动偏心轴作旋转运动，连杆将偏心轴的旋转运动转换为柱塞的往复运动，柱塞后退时，出水阀关闭，进水阀开启，形成真空，水被吸入缸内；柱塞前进时，出水阀打开，进水阀关闭，高压水从出水阀进入喷射部件，从喷头喷出。

2.清洗机的液泵设有卸荷阀，当关闭喷枪扳机时，该阀自动打开，是泵压下降到1mpa以下，省水节电。

【使用与保养】

1.向泵内注入30号或40号机油至1/2位置。

2.检查各处螺丝有无松动。

3.把进水管的一端与机具进水口相连接，另一端套在水龙头上或放进水桶里，接通水源和电源，打开扳机，等机具内空气排尽后，即进入工作状态。

4.出水管连接

把高压把高压胶管装有接头的一端与本机的出水口的接头相连并固定。将胶管的另一端紧固在短枪枪柄下端的螺丝纹上。

5.清洗作业时，喷头与被清洗面的距离不宜太远。在执行清洗作业时，手一定要握紧短枪板机阀柄。

6.清洗作业时，机具压力不超过工作压力（6mpa）为宜，若有特殊需要时，也可将机具压力升高到最高转变力（8mpa），但注意机具在最高压力状态下连续运转不得超过10-30分钟。升压调节在喷射状态下时

进行。

7.清洗结束关闭后，应及时关停机（以不超过2-5分钟为宜）。

8.使用时，泵体铜套筒的泄水孔滴出，并不影响使用，属正常运行。

9.该机搁置后使用：由于单相电机启动力距较小，如按下启动开关，电机发出嗡嗡声（电机并不运转），应立即按停机，反复2-3次，电机即能运转；如果还不能启动，请拆去电机风扇罩壳，用手转动风叶2-3周后，再启动机电。并在停机状况下，重新装好风扇壳。

10.新机在使用20小时必须换机油，从放油口放净。在累计使用100小时，在换机油，以后每隔100-200小时更换机油一次。(开机前，一定要先加入机油，全部倒入即可，切记）

【铜线vs铝线区别比较】较：

价格：铜 比 铝贵

导电性：铜比铝好，例：电线铜的多吧，还有1.3千瓦的铝线电机所用的电做出的功只相当与1.0千瓦的铜线电机哦！（数值小，用电少，力气也小.所做出的功1.3铝=1.0铜）

散热性、导热性：铜要好。例：电脑里的散热片都是 铜的吧。

熔点：铜高 铝低。 电机一运转一通电就会产生热量，而铜的导电性好，产生热量就少了，而且导热散热又快，所以电机基本不会因过热烧毁。

耐用性：铝，导电性差，电阻高，所以发热快，而且散热也慢，熔点又低，所以电机容易烧毁。铝一但烧毁，铝线就容易化成水状，流到其它部件（定子 转子）里，造成全部报废。 铜既便烧毁，但因其熔点高，只要拿到修电机处，重新嵌入烧掉的线圈就可以了，没烧掉的不用换，可以续继用。

本产品的加工定制是是，类型是移动式，水温是冷水，移动方式是轮式拖动式，型号是55，喷射压力是6（Mpa），品牌是正霸，用途是清洗机洗车机洗车水泵打药机