

水磨机-供应打磨抛光机-地面翻新处理设备-金刚砂地面打磨机器

产品名称	水磨机-供应打磨抛光机-地面翻新处理设备-金刚砂地面打磨机器
公司名称	东莞市文毅工业地板有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:多功能洗地机 电源类型:交流电
公司地址	广东省东莞市常平镇常平大道18号富鸿大厦六楼601室
联系电话	86-0769-81913467-8007 4000890769 18825811961

产品详情

供应12磨头硬化地坪打磨机-水磨机-供应打磨抛光机-地面翻新处理设备-金刚砂地面打磨机器

适合各种水泥地坪；水磨石、金刚砂地坪的做密封固化剂施工打磨、抛光设备等各种工艺。

2)重量足，磨盘承受压力大，机身净重达300kg，磨盘相应所受压力达260kg以上。

3)动力足、性能稳定采用进口大功率电机，底盘工作面积大，工作效率高。

4)机身采用高档汽车油漆，水箱采用玻璃钢水箱。隐藏式变频器防水设计有效保护变频器。产品名称 12磨头大型研磨机 12磨头大型研磨机型号 wy-12s/l电压 380v 380v电机 7.5hp 11hp变频器 11hp 15hp转速 0-1500无级可调速 0-1500无级可调速机身重量 260kg 300kg工作宽度 520*520mm 2 580*580mm 2水箱 30l 30l磨盘 4pcs 4pcs磨片数 12pcs 12pcs

硬化地坪水磨机操作方法：

一人推着走就行，一天可做500平方米左右

需要两台工业吸尘起配合工作，边打磨，边吸尘。

硬化地坪施工工艺：

新做混凝土无尘硬化施工方案

1.清理掉地面上的污物（例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘）机械收光的地面可以用100#的进行打磨（水磨），然后用工业吸尘器把表面的污水吸干净；

2.将菲斯达硬化剂稀释（1：6）调匀（禁用金属器搅拌）之后泼洒在地面上，用扫把扫均匀，让固化剂尽可能渗透到混凝土内部（小面积泡2-3个小时硬度效果就出来了，大面积施工可以整体打磨以后，晚上快下班了再整体泡材料，浸泡一夜的效果硬度更好，但是刚泡材料时，地面吸收快的，要及时加清水浸泡。然后第二天再开始打磨）

3.用200#研磨片粗磨（水磨），并用工业吸尘器将污垢吸干净；

4.再次将密封固化剂稀释（1：10）调匀（禁用金属器搅拌）之后泼洒在地面上，用扫把扫均匀，让固化剂尽可能渗透到地面内部；

4.数小时后，若检查发现还存有残留的固化剂（即地面反白），可再洒水浸泡；用加重翻新机配500#研磨片打磨混凝土地面，辅助地面吸收固化剂；打磨完毕，用工业吸尘器清理好地面；

5.数小时后，若检查发现还存有残留的固化剂（即地面反白），可再洒水浸泡；用加重翻新机配1000#研磨片抛光打磨地面，辅助地面吸收固化剂；打磨完毕，清理好地面，再按照前面的方法进行2000#打磨施工；

6.小结：无尘硬化处理后的地面：耐磨，无尘，抗压，具有一定的镜面效果，使用寿命达20年，保养方便----只需拖地。

成本核算：人工以当地工价为准；磨片每平方约1元，固化剂材料每平方约为2.5元左右；

7.坏我公司整套工序采用“菲斯达”密封固化剂；此工序以不损地面为基础（即不能让地面产生反黑现象）；切记：硬化后地板的硬度由材料浸泡次数及浸泡时间确定；光泽度由打磨抛光确定。

注：以上工艺适合地面平整度好的新地面，如人工收光的混凝土地面，地面有比较多的收光印子，可根据硬度实际情况采取先用金属片干磨的方式先把收光印磨掉，再按以上工序施工。

本产品的加工定制是否，类型是多功能洗地机，电源类型是交流电，型号是WY-12S/L，功率是7500（w），电压是380（V），频率是50HZ-60HZ，外形尺寸是52*52/58*58cm（cm），重量是300（kg），品牌是菲斯达，底盘直径是116M，线长是0，转速是0-1500无极变速，规格是600*600