LBT-THR-150D-Z自动洛氏硬度计

产品名称	LBT-THR-150D-Z自动洛氏硬度计
公司名称	中工天地科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鲁伯特 型号:LBT-THR-150D-Z 产品类型:洛氏硬度计
公司地址	北京市丰台区科技园天龙华鹤8层
联系电话	86-01057799518 13716552977

产品详情

lbt-thr-150d-z自动洛氏硬度计

lbt-thr-150d-z自动洛氏硬度计的主要功能：●样品自动上升(没有高度限制)●自动施加初始试验力●自动施加主试验力●自动测量硬度值●硬度值自动数字显示●可测量hra 、hrb、hrc、hrd、hre、hrf、hrg、hrh、hrk●可自动修正测量误差●硬度自动换算●内置打印机以打印试验结果●和计算机直接通讯，发送试验数据

lbt-thr-150d-z自动洛氏硬度计的主要技术参数 ●转换标尺:表面洛式、布氏、维氏●硬度读取:大屏幕数字显示●试件最大高度:175mm, 加高型：400mm●数据输出:内置打印机rs-232接口●保荷时间:0-60s●执行标准:gb/t230.1 gb/t230.2国家标准 jjg112检定规程，astm标准●压头-外壁距离:160mm●样品自动上升速度:3mm/s●初试验力:10kgf(98.07n)●试验力:60kgf(588n) 100kgf(980n) 150kgf(1471n)●洛式标尺:hra、hrb、hrc、hrd、hre、hrf、hrg、hrh、hrk ●硬度测试范围:hra:20-88、hrb:20-100、hrc:20-70、hrd:40-77、hrf:60-100、 hrg:30-94、hrh:80-100、hrk:40-100●电源:ac220v+5%,50~60hz●外形尺寸(mm):520*240*720●主机重量:约65kg

中工天地客户服务中心客服热线：4008-909192

中工天地销售服务中心地址：北京市丰台科技园区2号楼8层 电话：010-57799518(十线)

销售一部：西南区（云、贵、川、渝、闽、藏）李经理 13716087728 分机请拨801#

销售二部：华北区（京、冀、晋、鲁）司经理 13716186758 分机请拨802#

销售三部：华南区（桂、粤、琼、皖）张经理 13716582778 分机请拨803#

销售四部：西北区（蒙、新、甘、陕、宁、青）王经理 13716552977 分机请拨804#

销售五部：东北区（黑、吉、辽、津）付经理 13716127736 分机请拨805#

销售六部：华东、华中区（豫、鄂、湘、赣、沪、浙、苏）赵经理 13716185738
分机请拨807#传真：010-63726709邮箱：zgtdkj@126.com

本产品的品牌是鲁伯特，型号是LBT-THR-150D-Z，产品类型是洛氏硬度计，测量范围是HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRF:60-10，试验力是10kgf(98.07N)（N），允许最大高度是175mm，加高型：400mm（mm），外形尺寸是520*240*720（mm），重量是65Kg（kg），加工定制是否